



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR-V -30/220-240/24, 30,00 W, 220-240 V, 200 MA, IP20

Beneficii produs Asociat perfect cu benzi flexibile cu LED-uri de 24 V Raport excelent pret/performanta
Garantie 3 ani Instalare rapida si simpla Nivel bun al eficientei si al fiabilitatii Zone de utilizare Iluminat in
scafa, chiar si in spatii inguste Iluminat cu efect tip wallwashing in camere de zi, sufragerii, dormitoare,
intrari Potrivit pentru instalatii SELV Birouri, centre comerciale, spitale, restaurante, hoteluri Caracteristici
produs Disponibil cu 30 W, 60 W, 120 W si 150 W Clema de cablu integrata pentru instalare independenta
Durata de viata: pana la 35.000 h (la temperatura max. tc) Tip de protectie: IP20 Tensiune de alimentare:
220...240 V Frecventa de functionare: 50/60 Hz Utilizat cu mai putin de 60 V: Extra-joasa tensiune de
siguranta (SELV) Protectie reversibila la supratemperatura, suprasarcina, scurtcircuit si circuit deschis
Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 30,00 W

Putere nominala de iesire 30 W 1)

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 24 V 2)

Gama tensiunii de intrare 220...240 V

CA tensiune de intrare 198...264 V 3)

U-OUT (tensiune de lucru) 24 V

Tip de curent CC

Curent nominal 200 mA

Curent nominal de iesire 1250 mA 4)

soc de curent la anclansare 18.6 A

Output ripple current (120 Hz) < 1 %

Frecventa retea 50...60 Hz

Distorsiune armonica totala < 8 % 5)

Factor de putere ? 0,97 6)

Eficienta ECG 89 % 7)

Pierdere de putere a dispozitivului 2.2 W 8)

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 31

Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 49

Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 77

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV

Izolatie galvanica SELV

1) De la 0 pana la 30 W

2) Maxim 24 V

3) Interval de tensiune permis

4) $\pm 10\%$

5) La sarcina totala, 220...240 V, 50 Hz

6) Sarcina totala la 230 V

7) La sarcina totala si 230 V

8) La sarcina maxima LED de 30 W

Dimensiuni si greutate

Lungime 162,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 151.00 mm

Latime 40.00 mm

inaltime 29.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.75...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...1.5 mm²

Precablat Nu

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 7...9 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 7...9 mm

Greutate produs 115,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+45 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 20...90 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 90%

Durata de viata

Durata de viata ECG 35000 h 1)

1) La maxim T c = 85°C / 10% rata a defectarii

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Nu se poate diminua intensitatea luminoasa

Protectie impotriva supraincalzirii Da

Protectie la supraincarcare Da

Protectie la scurtcircuit Da

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I,II

Potrivit pentru iluminat de urgenta Nu

Tip de conectare, partea de iesire Borna fara surub

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC

Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547;

Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -25...+80 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 72,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-v-30-220-240-24-30-00-w-220-240-v-200-ma-ip20>