



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION, IP20

Beneficii produs Instalare rapida si facila folosind cleme cu arc Cablare transversala folosind cablu preasamblat cu conector WAGO Alimentare bus DALI integrata (nu este necesara conexiune la retea) La o linie DALI pot fi conectati mai multi senzori Se poate integra in sisteme de iluminat si management al cladirilor compatibile cu senzorii DALI-2 Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de utilizare Camere individuale Sali de sedinta, depozitare si odihna Zone sanitare Caracteristici produs Senzor de lumina si prezenta certificat DALI-2 pentru montare pe tavan Detectie de prezenta prin element IR pasiv inaltime de detectare de pana la 3,7 m Afisaj functional cu LED Zona de detectare de pana la 6 m Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reseaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 0,20 W

Tensiune nominala 16 V

Tip de curent CC

Frecventa retea 0 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 83,00 mm

Latime 83.00 mm

inaltime 32.00 mm

Diametru 83 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.2...1.3 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 7...9 mm

Greutate produs 80,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale 0...+40 °C

Interval de temperatura la functionare 0...+40 °C

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

inaltime maxima de instalare 3.7 m

Zona de detectie 6 m

Zona maxima de detectare a prezentei 6 m

Unghi de detectie 360 °

Tip de instalare Integrare in plafon

Interval de functionare, senzor de lumina 5...550 lx

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 398,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-dali-2-light-presence-6-infrared-ceiling-integration-ip20>