



**LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR DALI-SUP -80/220-240/24, 80,00 W,
220-240 V, 462 MA, IP20, DIMABIL**

Beneficii produs Instalare rapida si confortabila datorita conceptului de prindere fara scule a cablului
Garantie 5 ani Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Utilizare
Push DIM pentru control usor Optimizat pentru benzi flexibile cu LED-uri de 24 V Zone de utilizare
Iluminat in srafa, chiar si in spatii inguste Hoteluri, magazine, industria ospitalitatii, spatii rezidentiale
Muzee, galerii de arta Iluminatul cu benzi in birourile individuale si in cele necompartimentate Caracteristici
produs Driver LED cu 1 canal certificat DALI-2 Carcasa de prindere a cablului pentru fixare independenta
Utilizare cu extra-joasa tensiune de siguranta (SELV): < 60 V Tip de protectie: IP20 Referinte / Linkuri
Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 80,00 W

Putere nominala de iesire 80 W 1)

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 24 V 2)

CA tensiune de intrare 198...264 V 3)

U-OUT (tensiune de lucru) 25 V

Tip de curent CC

Curent nominal 462 mA

Curent nominal de iesire 3330 mA 4)

soc de curent la anclansare 50 A

Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) +/- 3.5 %

Frecventa retea 50...60 Hz

Distorsiune armonica totala < 10 % 5)

Factor de putere ? > 0,90 6)

Eficienta ECG 88 % 7)

Pierdere de putere a dispozitivului 12 W 8)

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 4

Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 6

Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 9

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - împământare) 2 kV

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV

Izolatie galvanica SELV

Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W

1) De la 0 pana la 80 W

2) Maxim 24 V

3) Interval de tensiune permis

4) $\pm 5\%$

5) La sarcina totala, 220...240 V, 50 Hz

6) Sarcina totala la 230 V

7) La sarcina totala si 230 V

8) La sarcina maxima LED de 92 W

Dimensiuni si greutate

Lungime 330,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 318 mm

Latime 47.00 mm

inaltime 32.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...1.5 mm²

Precablat Nu

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6...7 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 6...7 mm

Greutate produs 320,00 g

CULORI SI MATERIALE

Culoare produs Alb

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 85 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Interval de temperatura la functionare -25...+45 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

Durata de viata

Durata de viata ECG 50000 h 1)

1) La maxim T c / 10% rata a defectarii

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Capsulat Nu

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2; Push-DIM

Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1...100 %

Protectie impotriva supraincalzirii Da

Protectie la supraincarcare Da

Protectie la scurtcircuit Da

Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 2,0 m

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II

Potrivit pentru iluminat de urgenta Nu

Tip de conectare, partea de iesire Borna cu apasare

CERTIFICATE SI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; CB; ENEC

Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547;

Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 401,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-dali-sup-80-220-240-24-80-00-w-220-240-v-462-ma-ip20-dimabil>