



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR DALI-SUP -150/220-240/24, 150,00 W, 220-240 V, 825 MA, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Instalare rapida si confortabila datorita conceptului de prindere fara scule a cablului
Garantie 5 ani Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Utilizare
Push DIM pentru control usor Optimizat pentru benzi flexibile cu LED-uri de 24 V Zone de utilizare
Iluminat in srafa, chiar si in spatii inguste Hoteluri, magazine, industria ospitalitatii, spatii rezidentiale
Muzee, galerii de arta Iluminatul cu benzi in birourile individuale si in cele necompartimentate Caracteristici
produs Driver LED cu 1 canal certificat DALI-2 Carcasa de prindere a cablului pentru fixare independenta
Utilizare cu extra-joasa tensiune de siguranta (SELV): < 60 V Tip de protectie: IP20 Referinte / Linkuri
Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 150,00 W
Putere nominala de iesire 150 W 1)
Tensiune nominala 220...240 V
Tensiune nominala de iesire 24 V 2)
CA tensiune de intrare 198...264 V 3)
U-OUT (tensiune de lucru) 25 V
Tip de curent CC
Curent nominal 825 mA
Curent nominal de iesire 6250 mA 4)
soc de curent la anclansare 90 A
Curent de ondulat la iesire (100 Hz) +/- 3.5 %
Frecventa retea 50...60 Hz
Distorsiune armonica totala < 10 % 5)
Factor de putere ? > 0,90 6)
Eficienta ECG 91 % 7)
Pierdere de putere a dispozitivului 19 W 8)
Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 2
Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 3

Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 5

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - împământare) 2 kV

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV

Izolație galvanică SELV

Pierdere de putere în mod stand by < 0.5 W

1) De la 0 până la 150 W

2) Maxim 24 V

3) Interval de tensiune permis

4) $\pm 5\%$

5) La sarcină totală, 220...240 V, 50 Hz

6) Sarcină totală la 230 V

7) La sarcină totală și 230 V

8) La sarcină maximă LED de 169 W

Dimensiuni și greutate

Lungime 330,00 mm

Distanțare orificiu de montare, lungime 318 mm

Latime 47,00 mm

Înălțime 32,00 mm

Secțiune transversală de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Secțiune transversală de cablu, partea de ieșire 0.5...1.5 mm²

Precăblat Nu

Lungimea de pregătire a cablului, partea de intrare 6...7 mm

Lungimea de pregătire a firului, partea de ieșire 6...7 mm

Greutate produs 484,00 g

CULORI ȘI MATERIALE

Culoare produs Alb

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Temperatura maximă în punctul de probă tc 85 °C

Temperatura max. a carcasei în caz de defecțiune 110 °C

Interval de temperatură la funcționare -25...+45 °C

Umiditate relativă permisă pe durata funcționării 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

Durată de viață

Durată de viață ECG 50000 h 1)

1) La maxim T c / 10% rată a defecției

DATE SUPPLEMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Capsulat Nu

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Da

Interfață de diminuare a intensității luminoase DALI-2; Push-DIM

Interval de diminuare a intensității luminoase 1...100 %

Protecție împotriva supraîncălzirii Da

Protecție la supraîncărcare Da

Protecție la scurtcircuit Da

Lungime max. a cablului la modulul lămpă/LED 2,0 m

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasă de protecție I; II

Potrivit pentru iluminat de urgență Nu

Tip de conectare, partea de ieșire Borna cu apăsare

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; CB; ENEC

Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547;

Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 623,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-dali-sup-150-220-240-24-150-00-w-220-240-v-825-ma-ip20-dimabil>