Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR DALI-SUP -150/220-240/24, 150,00 W, 220-240 V, 825 MA, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Instalare rapida si confortabila datorita conceptului de prindere fara scule a cablului Garantie 5 ani Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Utilizare Push DIM pentru control usor Optimizat pentru benzi flexibile cu LED-uri de 24 V Zone de utilizare Iluminat in scafa, chiar si in spatii inguste Hoteluri, magazine, industria ospitalitatii, spatii rezidentiale Muzee, galerii de arta Iluminatul cu benzi in birourile individuale si in cele necompartimentate Caracteristici produs Driver LED cu 1 canal certificat DALI-2 Carcasa de prindere a cablului pentru fixare independenta Utilizare cu extra-joasa tensiune de siguranta (SELV): < 60 V Tip de protectie: IP20 Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 150,00 W
Putere nominala de iesire 150 W 1)
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 24 V 2)
CA tensiune de intrare 198…264 V 3)
U-OUT (tensiune de lucru) 25 V
Tip de curent CC
Curent nominal 825 mA
Curent nominal de iesire 6250 mA 4)
soc de curent la anclansare 90 A
Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) +/- 3.5 %
Frecventa retea 50…60 Hz
Distorsiune armonica totala < 10 % 5)
Factor de putere ? > 0,90 6)
Eficienta ECG 91 % 7)
Pierdere de putere a dispozitivului 19 W 8)
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 2
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 3

Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 5
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 2 kV
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Izolatie galvanica SELV
Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W
1) De la 0 pana la 150 W
2) Maxim 24 V
3) Interval de tensiune permis
4) ±5%
5) La sarcina totala, 220…240 V, 50 Hz
6) Sarcina totala la 230 V
7) La sarcina totala si 230 V
8) La sarcina maxima LED de 169 W
Dimensiuni si greutate
Lungime 330,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 318 mm
Latime 47.00 mm
inaltime 32.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5…1.5 mm²
Precablat Nu
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…7 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 6…7 mm
Greutate produs 484,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Materialul carcasei Plastic
Material corp Plastic
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 85 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C
Interval de temperatura la functionare -25…+45 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…85 % 1)
1) Maxim 56 de zile/an la 85 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h 1)
1) La maxim T c / 10% rata a defectarii
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Capsulat Nu
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2; Push-DIM
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %
Protectie impotriva supraincalzirii Da
Protectie la supraincarcare Da
Protectie la scurtcircuit Da
Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 2,0 m
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II
Potrivit pentru iluminat de urgenta Nu
Tip de conectare, partea de iesire Borna cu apasare
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; CB; ENEC
Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547;

Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 621,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-dali-sup-150-220-240-24-150-00-w-220-240-v-825-ma-ip20-dimabil