



**LEDVANCE SPOT LED LEDVANCE TR SP XR V 30 W 950 24DEG WT VEG, 2700 LM,
5000 K, IP20, 24°, ALB, CRI >90**

Beneficii produs Distributie spectrala special adaptata doar pentru prezentarea produselor alimentare
Reflector usor de inlocuit datorita prinderii tip baioneta si ventuzei de cauciuc Nicio distragere a atentiei din partea obiectelor iluminate datorita designului redus Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Buna reducere a reflexiei (UGR ? 19) Zone de utilizare Magazine, supermarketuri Prezentare de produse alimentare, de exemplu in macelarii, brutarii sau carmangerii Hoteluri, restaurante Caracteristici produs Spot de lumina de cale compact cu dispozitiv de control in cale (in sina) Unghi de rotire: 350°, unghi de inclinare: 90° Eficacitate luminoasa: pana la 95 lm/W Indice de redare a culorilor CRI 90 Prevazut cu reflectoare cu unghi al fasciculului de 24° Carcasa durabila din aluminiu turnat sub presiune Disponibil in alb mat (ca RAL9003), negru mat (ca RAL9005) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 30,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 136 mA

soc de curent la anclansare 0,72 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 51 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 94

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 58

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 94

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 15 %

Clasa de protectie II

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1000 V

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2700 lm
Eficacitate luminoasa 90 lm/W
Temperatura culorii 5000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 90
Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdcm
Intensitate luminoasa 2400 cd
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 24 °
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 20
Dimensiuni si greutate
Diametru 80,00 mm
Lungime 150,00 mm
inaltime 240,00 mm
Greutate produs 620,00 g
MATERIALE si CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminum
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE si MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C
Tipul racordului Adaptor, trifazat
Tip de protectie IP20/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare sina de montare
Mediu de utilizare Interior
Reglabil Da
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 35000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 25000 h
Numar de cicluri de comutare 25000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 750 mA
ECG - Curent de ondulate la iesire < 3 %
ILUMINAT DE URGENTA
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE si STANDARDE
Standarde CE; ENEC; UKCA; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00065-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 516,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-led-ledvance-tr-sp-xr-v-30-w-950-24deg-wt-veg-2700-lm-5000-k-ip20-24deg-alb-cri-90>