



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) REPEATER DALI-2 CEILING MOUNTING, 230 V, IP20

Beneficii produs Protectie la supraincalzire pentru functionare sigura Suporta protectie la supratensiune pentru o durata lunga de viata a produsului Protejeaza circuitul de iesire al dispozitivului in caz de defectiuni Functie Push DIM integrata Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de utilizare Cladiri mari cu distante lungi de cablu pana la corpurile de iluminat de peste 300 m Integrarea dispozitivelor DALI suplimentare in sistemele DALI Caracteristici produs Capat premontat cu functie de reducere a tractiunii pentru instalari flexibile de produse Sursa de alimentare DALI integrata pentru pana la 90 de drivere DALI Permite extinderea simpla a lungimii cablului DALI Se comporta ca un balast DALI cu o adresa DALI Conectare si redare pentru aplicatii DT6 si DT8 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems

DATE ELECTRICE

Putere nominala 5,30 W

Tensiune nominala 230 V

Tip de curent AC

Input current 40 mA

DALI bus supply 200 mA

Frecventa retea 50...60 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 120,00 mm

Latime 30,00 mm

inaltime 22,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...1.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 8.5...9.5 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 8.5...9.5 mm

Greutate produs 42,00 g

CULORI SI MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+60 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 70 °C

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 5000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Numar de iesiri de control 1

Numar maxim de unitati conectate 90

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil

Protectie la scurtcircuit Reversibil

Tip de instalare Montare independenta

Protectie la polaritate inversa Da

Protectie la supratensiune Da

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; UKCA

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+75 °C

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE ȘI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 1.143,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-repeater-dali-2-ceiling-mounting-230-v-ip20>