Image not found or type



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) REPEATER DALI-2 RAIL MOUNTING, 230 V, IP20

Beneficii produs Protectie la supraincalzire pentru functionare sigura Suporta protectie la supratensiune pentru o durata lunga de viata a produsului Protejeaza circuitul de iesire al dispozitivului in caz de defectiuni Functie Push DIM integrata Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de utilizare Cladiri mari cu distante lungi de cablu pana la corpurile de iluminat de peste 300 m Integrarea dispozitivelor DALI suplimentare in sistemele DALI Caracteristici produs Instalare in dulapuri electrice pe sine DIN Sursa de alimentare DALI integrata pentru pana la 90 de drivere DALI Permite extinderea simpla a lungimii cablului DALI Se comporta ca un balast DALI cu o adresa DALI Conectare si redare pentru aplicatii DT6 si DT8 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 5,30 W
Tensiune nominala 230 V
Tip de curent AC
Input current 40 mA
DALI bus supply 200 mA
Frecventa retea 50…60 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 98,00 mm
Latime 17.50 mm
inaltime 56.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…2.5 mm² 1)
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5…2.5 mm² 2)
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 7.0 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 7.0 mm
Greutate produs 50,00 g
1) Solid wire: 0.5…2.5 mm² / Flexible wire: 0.5…1.5 mm²

2) Solid wire: 0.5…2.5 mm²
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Gri
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+55 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 5000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Numar de iesiri de control 1
Numar maxim de unitati conectate 90
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil
Protectie la scurtcircuit Reversibil
Tip de instalare Montare pe sina
Protectie la polaritate inversa Da
Protectie la supratensiune Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+75 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.342,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-repeater-dali-2-rail-mounting-230-v-ip20