



**LEDVANCE CORP INDUSTRIAL LED HIGH-BAY LEDVANCE (OSRAM) HIGHBAY
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING, 0,10 W,
IP54, DIMABIL**

Beneficii produs Alimentare bus DALI integrata (nu este necesara conexiune la retea) La o linie DALI pot fi conectati mai multi senzori Include accesoriu obturator pentru a optimiza zona de detectare a senzorului Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de utilizare Industrie Cladire cu tavane inalte Depozit inalt Hale de productie Caracteristici produs Senzor de lumina si prezenta certificat DALI-2 pentru montare pe SENSOR CEILING Detectie de prezenta prin element IR pasiv Raza de detectie optimizata pentru inaltimi de tavan de pana la 14 m LED indicator de functionare Tip de protectie: IP54 Echipamente / Accesorii Accesoriu optional SENSOR CM KIT disponibil pentru integrarea in tavanul suspendat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reseaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 0,10 W

Tensiune nominala 10...22,5 V

Tip de curent CC

Curent nominal 8 mA

Frecventa retea 0 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 105,00 mm

Latime 105,00 mm

inaltime 66,50 mm

Diametru 105,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1,0...2,5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6...8 mm

Greutate produs 130,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 50000

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

inaltime maxima de instalare 14 m

Unghi de detectie 360 °

Tip de instalare Montaj aparent

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; UKCA

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP54

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+70 °C

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE ȘI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 871,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-industrial-led-high-bay-ledvance-osram-highbay-sensor-dali-2-light-presence-21-infrared-ceiling-mounting-0-10-w-ip54-dimabil>