Image not found or type



LEDVANCE CORP INDUSTRIAL LED HIGH-BAY LEDVANCE (OSRAM) HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING, 0,10 W, IP54, DIMABIL

Beneficii produs Alimentare bus DALI integrata (nu este necesara conexiune la retea) La o linie DALI pot fi conectati mai multi senzori Include accesoriu obturator pentru a optimiza zona de detectare a senzorului Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de utilizare Industrie Cladire cu tavane inalte Depozit inalt Hale de productie Caracteristici produs Senzor de lumina si prezenta certificat DALI-2 pentru montare pe SENSOR CEILING Detectie de prezenta prin element IR pasiv Raza de detectie optimizata pentru inaltimi de tavan de pana la 14 m LED indicator de functionare Tip de protectie: IP54 Echipamente / Accesorii Accesoriu optional SENSOR CM KIT disponibil pentru integrarea in tavanul suspendat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reteaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 0,10 W
Tensiune nominala 10…22,5 V
Tip de curent CC
Curent nominal 8 mA
Frecventa retea 0 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 105,00 mm
Latime 105.00 mm
inaltime 66.50 mm
Diametru 105,00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1,0…2,5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…8 mm
Greutate produs 130,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
inaltime maxima de instalare 14 m
Unghi de detectie 360 °
Tip de instalare Montaj aparent
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP54
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+70 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 868,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-industrial-led-high-bay-ledvance-osram-highbay-sensor-dali-2-light-presence-21-infrared-ceiling-mounting-0-10-w-ip54-dimabil