Image not found or type



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) RELAY DALI-2 RAIL MOUNTING, 230 V, IP20

Beneficii produs Integrare simpla a corpurilor de iluminat fara reglare luminoasa in sistemele DALI Comportament configurabil la pornire Limitator de curent integrat Protectie la supraincalzire pentru functionare sigura Suporta protectie la supratensiune pentru o durata lunga de viata a produsului Comutare la trecerea prin zero Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de utilizare Integrarea corpurilor de iluminat fara reglare luminoasa in sistemele de iluminat DALI (DT7) Caracteristici produs Instalare in dulapuri electrice pe sine DIN Potrivit pentru curenti de pornire mari de pana la 350 A indeplineste cerintele pentru dispozitiv DALI de tip 7 - functie de comutare Comutare sarcini fara posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase de pana la 16 A prin DALI Potrivit pentru sarcini cu curent de pornire ridicat (> 100 A) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 3000,00 W
Tensiune nominala 230 V
Tip de curent AC
Curent nominal 16 A
soc de curent la anclansare 350 A
Frecventa retea 50…60 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 98,00 mm
Latime 17.50 mm
inaltime 56.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…2.5 mm² 1)
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5…2.5 mm² 2)
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 7.0 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 7.0 mm
Greutate produs 52,00 g

1) Solid wire: 0.5…2.5 mm² / Flexible wire: 0.5…1.5 mm²
2) Solid wire: 0.5…2.5 mm²
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Gri
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+60 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 100000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Numar de iesiri de control 1
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil
Tip de instalare Montare pe sina
Protectie la polaritate inversa Da
Protectie la supratensiune Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+75 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 800,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-relay-dali-2-rail-mounting-230-v-ip20