



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) RELAY DALI-2 RAIL MOUNTING, 230 V, IP20

Beneficii produs Integrare simpla a corpurilor de iluminat fara reglare luminoasa in sistemele DALI
Comportament configurabil la pornire Limitator de curent integrat Protectie la supraincalzire pentru
functionare sigura Suporta protectie la supratensiune pentru o durata lunga de viata a produsului Comutare la
trecerea prin zero Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de
utilizare Integrarea corpurilor de iluminat fara reglare luminoasa in sistemele de iluminat DALI (DT7)
Caracteristici produs Instalare in dulapuri electrice pe sine DIN Potrivit pentru curenti de pornire mari de
pana la 350 A indeplineste cerintele pentru dispozitiv DALI de tip 7 - functie de comutare Comutare sarcini
fara posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase de pana la 16 A prin DALI Potrivit pentru sarcini cu
curent de pornire ridicat (> 100 A) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie
efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii
actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 3000,00 W

Tensiune nominala 230 V

Tip de curent AC

Curent nominal 16 A

soc de curent la anclansare 350 A

Frecventa retea 50...60 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 98,00 mm

Latime 17,50 mm

inaltime 56,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...2.5 mm² 1)

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...2.5 mm² 2)

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 7.0 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 7.0 mm

Greutate produs 52,00 g

1) Solid wire: 0.5...2.5 mm² / Flexible wire: 0.5...1.5 mm²

2) Solid wire: 0.5...2.5 mm²

CULORI sI MATERIALE

Culoare produs Gri

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+60 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 100000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Numar de iesiri de control 1

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil

Tip de instalare Montare pe sina

Protectie la polaritate inversa Da

Protectie la supratensiune Da

CERTIFICATE sI STANDARDE

Standarde CE; UKCA

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+75 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 803,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-relay-dali-2-rail-mounting-230-v-ip20>