



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) RELAY DALI-2 CEILING MOUNTING, 230 V, IP20

Beneficii produs Integrare simpla a corpurilor de iluminat fara reglare luminoasa in sistemele DALI
Comportament configurabil la pornire Limitator de curent integrat Protectie la supraincalzire pentru
functionare sigura Suporta protectie la supratensiune pentru o durata lunga de viata a produsului Comutare la
trecerea prin zero Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Zone de
utilizare Integrarea corpurilor de iluminat fara reglare luminoasa in sistemele de iluminat DALI (DT7)
Caracteristici produs Capat premontat cu functie de reducere a tractiunii pentru instalari flexibile de produse
Potrivit pentru curenti de pornire mari de pana la 350 A indeplineste cerintele pentru dispozitiv DALI de tip
7 - functie de comutare Comutare sarcini fara posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase de pana la 16
A prin DALI Potrivit pentru sarcini cu curent de pornire ridicat (> 100 A) Recomandari privind siguranta
Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte
/ Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE
ELECTRICE

Putere nominala 3000,00 W

Tensiune nominala 230 V

Tip de curent AC

Curent nominal 16 A

soc de curent la anclansare 350 A

Frecventa retea 50...60 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 120,00 mm

Latime 30,00 mm

inaltime 22,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...2.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 8.5...9.5 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 8.5...9.5 mm

Greutate produs 54,00 g

CULORI SI MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+60 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 65 °C

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 100000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Numar de iesiri de control 1

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil

Tip de instalare Montare independenta

Protectie la polaritate inversa Da

Protectie la supratensiune Da

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; UKCA

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+75 °C

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 762,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-relay-dali-2-ceiling-mounting-230-v-ip20>