Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR L DS P 150/550-700/220, 20 W, 220-240 V, 50 MA, IP20

Beneficii produs Flexibilitate ridicata datorita curentilor de iesire reglabili prin comutator DIP (4 curenti) Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Setari flexibile ale curentului de intrerupator DIP pe dispozitiv in trepte de 50mA Eficienta ridicata Zone de utilizare Potrivit pentru corpurile de iluminat cu LED-uri si modulele cu LED-uri Pentru utilizare in corpuri de iluminat cu clasa de protectie I Potrivit pentru instalatii non-SELV in spatii interioare Caracteristici produs Disponibil in 20 W, 40 W, 60 W, 80 W, 100 W si 150 W Durata de functionare foarte lunga: pana la 100.000 h Tip de protectie: IP20 Curent de ondulatie slab < 5% Tensiune de alimentare: 220…240 V Siguranta certificata conform ENEC Siguranta conform EN 61347-1, 61347-2-13, 62384 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reteaua inainte de instalare. Nu deschideti carcasa. DATE ELECTRICE
Putere nominala de iesire 150 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 40…220 V
Gama tensiunii de intrare 198…264 V
CA tensiune de intrare 198…264 V 1)
CC tensiune de intrare 220-240 V 1)
Tip de curent CC
Curent nominal de iesire 550…700 mA
soc de curent la anclansare 55 A
Toleranta curent de iesire ±5 %
Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) ±5 %
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Distorsiune armonica totala ? 15 %
Factor de putere ? ?0,95
Eficienta ECG 94 % 2)
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 2 kV

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Frecventa de functionare 0/50/60 Hz
Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W
Parametru licarire (Pst LM) ?1
1) Interval de tensiune permis
2) Max value at full load 220...240V, 50Hz
DATE FOTOMETRICE
Parametru licarire (Pst LM) ?1
Parametru efect stroboscop (SVM) ?0.4
Dimensiuni si greutate
Lungime 230,00 mm
Latime 30.00 mm
inaltime 21.00 mm
Greutate produs 167,00 g
CULORI sI MATERIALE
Materialul carcasei CGCC
Material corp CGCC
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+55 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+55 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 10…90 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 100000 h / 50000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) at Tc=75 ?C / at Tcmax=90 ?C
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Protectie impotriva supraincalzirii Da
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; EAC; UKCA; ENEC; CB
Clasa de protectie I
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -25…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 85,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-l-ds-p-150-550-700-220-20-w-220-240-v-50-ma-ip20-1