



**LEDVANCE DOWNLIGHT LED LEDVANCE DL CMFT HE D250 P 36 W ML 840 OP WT,
5580 LM, 4000 K, IP44, 100°, ALB**

Beneficii produs Economii de energie datorita eficientei ridicate a sistemului: pana la 155 lm/W Cablare interna posibila prin intermediul CONNECTOR BOX incluse Cadru fata din policarbonat de inalta calitate pentru o greutate totala redusa a corpului de iluminat Instalare usoara si rapida datorita CONNECTOR BOX-ului cu terminal tripolar fara unelte Lumina uniforma cu stralucire minimizata datorita reflectorului si dispozitivului de difuzie incluse Foarte versatil datorita treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) prin comutatoarele de pe driver Potrivit pentru modernizare folosind un inel de extensie ca accesoriu separat Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastrate cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinte Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Caracteristici produs Durata de viata (L80-B10): pana la 100.000 h (la 25 °C) Culoare de iluminare constanta ?3 SDCM Driver extern cu functie cu mai multi lumeni de pana la 5580 lm Corpuri de iluminat din aluminiu cu 3 decupaje diferite si difuzor opal Distributie foarte omogena a luminii Echipamente / Accesorii Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Dispozitiv extern de control inclus Cutie de racordare cu borna cu 3 poli inclusa Cadru cu montare aparenta disponibil ca accesoriu separat Inele interschimbabile gri si negre disponibile ca accesoriu separat Inelele de extensie sunt disponibile ca accesoriu separat Inel de extensie D190 pentru modernizarea corpului de iluminat D150, inel de extensie D240 pentru modernizarea corpului de iluminat D200 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 36 W / 30 W / 25 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 160mA / 136mA / 115 mA

soc de curent la anclansare 25.2 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 90 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 29

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 23

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 38
Factor de putere ? ? 0,90
Distorsiune armonica totala ? 20 %
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1000 V
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 5580 lm / 4650 lm / 4000 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute 4750 lm
Eficacitate luminoasa 155 lm/W / 160 lm/W
Temperatura culorii 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdc
Intensitate luminoasa 2200 lm / 1840 lm / 1600 lm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 100 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
36 W 4000 K 5580 lm 155 lm/W
30 W 4000 K 4650 lm 155 lm/W
25 W 4000 K 4000 lm 160 lm/W
Dimensiuni si greutate
Diametru 265,00 mm
inaltime 60,30 mm
Greutate produs 705,00 g
MATERIALE SI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE SI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli
Tip de protectie IP44/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare incastat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Diametru de montare 250 mm
Adancime de montare 60 mm
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 61000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 900mA / 750mA / 650 mA

ECG - Curent de undulatie la iesire ? 10 %

Dispozitiv de control recomandat P0-PB42ML-4090

ILUMINAT DE URGENTa

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic

Putere in mod de functionare regim urgenta 3 W

Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 410 lm

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde ENEC; CE; EAC; CB; UKCA

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcie adaugata MULTI SELECT

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 466,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/downlight-led-ledvance-dl-cmft-he-d250-p-36-w-ml-840-op-wt-5580-lm-4000-k-ip44-100deg-alb>