



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DRC DS P 30/350-700/42, 32,3 W, 220-240 V, 700 MA, IP20

Beneficii produs Flexibilitate ridicata datorita curentilor de iesire reglabili prin intrerupatorul DIP Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Garantie 5 ani Carcasa subtire pentru instalatii inguste Nivel ridicat al eficientei si al fiabilitatii Zone de utilizare Potrivit pentru corpurile de iluminat cu LED-uri si modulele cu LED-uri Se aplica in corpuri de iluminat cu clasa de protectie I si II Potrivit pentru instalatii SELV Birouri, centre comerciale, spitale, restaurante, hoteluri Adekvat pentru o gama larga de corpuri de iluminat (printr-o gama larga de curenti de intrerupator DIP) Caracteristici produs Disponibil cu 20 W, 30 W, 40 W Instalare independenta cu kitul optional cu clema pentru cabluri Tip de protectie: IP20 Curent de ondulatie slab < 5% Tensiune de alimentare: 220...240 V Frecventa de functionare: 50/60 Hz Siguranta conform EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384 Imunitate conform EN 61547 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati retea inainte de instalare. Nu deschideti carcasa. DATE ELECTRICE

Putere nominala 32,3 W

Putere nominala de iesire 30 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 23...42 V

Gama tensiunii de intrare 198...264 V

CA tensiune de intrare 198...264 V 1)

Tip de curent AC

Curent nominal de iesire 350...700 mA

soc de curent la anclansare 13.8 A

Toleranta curent de iesire +/- 5 %

Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) < 3 %

Frecventa retea 50...60 Hz

Distorsiune armonica totala < 10 %

Factor de putere ? 0,98

Eficienta ECG 91 % 2)

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 37
Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 59
Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 92
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (B) 118
Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (C) 62
Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (C) 99
Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (C) 154
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (C) 197
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - împământare) 2000 V
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1000 V
Frecvența de funcționare 50...60 Hz
Parametru licențiere (Pst LM) 1
1) Interval de tensiune permis
2) Max. Value at full load 220...240V, 50Hz
DATE FOTOMETRICE
Parametru licențiere (Pst LM) 1
Parametru efect stroboscop (SVM)
Dimensiuni și greutate
Lungime 97,00 mm
Lățime 44,00 mm
Înălțime 25,50 mm
Greutate produs 72,00 g
CULORI ȘI MATERIALE
Culoare produs Alb
Materialul carcasei Policarbonat (PC)
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi și condiții de funcționare
Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C
Temperatura maximă în punctul de probă tc 80 °C
Temperatura max. a carcasei în caz de defectiune
Umiditate relativă permisă pe durata funcționării 5...95 %
Durată de viață
Durată de viață ECG 100000 h / 50000 h 1)
Număr de cicluri de comutare 100000
1) La Tc max. - 10 °C
Capacități
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Nu
Protecție împotriva supraîncălzirii Da
CERTIFICATE ȘI STANDARDE
Standarde CE; EAC; UKCA; ENEC
Clasă de protecție II
Tip de protecție IP20
Clasă de eficiență energetică None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatură la depozitare -40...+85 °C
Fișă DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE ȘI PERFORMANȚELE DE MEDIU
Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)
Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu
Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Da
Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente

masice Lead (7439-92-1), Triphenyl phosphate (115-86-6)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 39,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-drc-ds-p-30-350-700-42-32-3-w-220-240-v-700-ma-ip20>