Image not found or type



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB, IP20, ALB

Beneficii produs Fara baterie, fara fire: pot fi pozitionate oriunde intretinere redusa in comparatie cu comutatoarele alimentate de la baterie sau de la reteaua de c.a. Reglare individuala a nivelului de luminozitate si scene personalizate Disponibil pe alb, antracit si negru Patru butoane de iluminare programabile Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES ZIGBEE si DIRECT EASY Zone de utilizare Spatii de birouri deschise Sali de sedinte si de conferinte Sali de clasa Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Comutator certificat Zigbee 3.0 cu tehnologie de colectare a energiei Control pornire/oprire conectare si functionare/luminozitate/temperatura culorii fara a fi nevoie de configurare in aplicatie Potrivit pentru cadrele existente folosind 55 x 55 mm Echipamente / Accesorii Element de control mare pentru alocarea a doua comutatoare inclus Sunt incluse puncte adezive pe doua fete pentru atasarea pe suprafete netede Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Frecventa retea 0 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 81,00 mm
Latime 81.00 mm
inaltime 17.00 mm
Greutate produs 130,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb mat
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -25…+65 °C
Interval de temperatura la functionare -25…+65 °C
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Punerea in functiune a aplicatiei DIRECT EASY
Functie adaugata VIVARES

Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Zigbee 3.0
Tip de instalare Montaj aparent
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 746,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-switch-kinetic-direct-4b-wt-m-zb-ip20-alb