Image not found or type



LEDVANCE CABLU LEDVANCE URBAN FLEX POST-TOP Y6 080 W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2, IP66, GRI UMBRA

Beneficii produs Garantie 7 ani Design rezistent si selectie de componente de cea mai inalta calitate pentru performanta de lunga durata Rezistenta la coroziune C4: potrivit pentru utilizare in medii cu salinitate moderata Deconectare automata de la retea la deschiderea carcasei 5 culori de lumina disponibile, ideale pentru iluminarea unor medii foarte diverse PCB standardizat ZHAGA Tip de conexiune ZHAGA pentru controlere si senzori Niciun raport superior de putere luminoasa (ULOR 0%) atunci cand se monteaza la o inclinare de 0° Zone de utilizare Utilizare in spatii exterioare Zone publice Drumuri urbane, drumuri industriale, parcari Bulevarde si promenade Treceri de pietoni Parcuri Drumuri de clasa M, C si P conform EN 13201 Caracteristici produs Design modern minimalist Durata de functionare foarte lunga (L90/B10): Pana la 100.000 h (la 25 °C) Rezistenta la impact: IK10 Clasa de protectie: IP66 inalta eficacitate luminoasa: pana la 155 lm/W Protectie la supratensiune de 10 KV, cu SPD inlocuibil Temperatura de functionare: -40...50 °C Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 80,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 350,000 mA
soc de curent la anclansare 48.5 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 208 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 7
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 6
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 10
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 10 kV

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 10610 lm
Eficacitate luminoasa 133 lm/W
Temperatura culorii 3000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Indice de redare a culorilor Ra 70
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 160 ° x 47 °
Dimensiuni si greutate
Diametru 506,00 mm
inaltime 700,00 mm
Greutate produs 11050,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Umbra grey
Culoarea carcasei Umbra grey
Numar RAL RAL 7022
Material corp Aluminum 1)
Material de acoperire Sticla
Material de suprafata emitator de lumina Sticla
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
1) Low copper
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 2 poli (L, N)
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK10
Clasa de rezistenta la coroziune conform EN 12944 C4
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Varf de stalp
Loc de montare Pol
Mediu de utilizare Exterior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 100000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 860 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 15 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC; ENEC; ENEC+; DarkSky
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Exclusiv de un profesionist
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Available from June 2026
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV329) - (3147-75-9)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 2.446,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-ledvance-urban-flex-post-top-y6-080-w-730-rw45sm-1dim-cable-1m-2x1-5-umbra-grey-class-2-ip66-gri-umbra