



LEDVANCE KIT ILUMINAT DE URGEN?? LEDVANCE (OSRAM) EL KIT COMP 55V 2,3 W LI MT AT 3H WT, IP20, ALB

Beneficii produs Transforma panourile si corpurile downlight selectate in corpuri de iluminat de urgenta Cu control integrat al senzorului de temperatura al bateriei Unitatea de kit de emergenta reduce complexitatea stocarii produselor de iluminat de emergenta Sistem de tip plug-and-play permite instalarea usoara intretinere usoara datorita functiei de testare manuala sau automata a iluminatului de emergenta Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h Zone de utilizare Cladiri care necesita functionare de pana la 3 ore a iluminatului de emergenta Caracteristici produs Unitate de conversie de urgenta autonoma cu o singura baterie Testare manuala sau automata a functionalitatii iluminatului de urgenta Tehnologia bateriei: LiFePO4 Echipamente / Accesorii LED de control inclus cu un suport pentru instalare incastata Baterie inclusa Recomandari privind siguranta Trebuie asigurata conformitatea corpului de iluminat convertit cu toate cerintele legale si obligatorii relevante in materie de siguranta si alte cerinte si standarde tehnice, precum EN 60598-1 si EN 60598-2-22, in timpul si dupa instalarea unitatii de conversie de urgenta. Totodata, se recomanda conformitatea cu ICEL 1004:2018. Corpul de iluminat transformat trebuie sa fie marcat cu o noua placuta cu date. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. DATE ELECTRICE

Putere nominala 2,30 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 18 mA

soc de curent la anclansare 1.25 A

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 91

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 94

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 151

Factor de putere ? > 0,5

Clasa de protectie II

Dimensiuni si greutate

Lungime 200,00 mm

inaltime 30,00 mm

Latime 43,00 mm

Greutate produs 290,00 g

MATERIALE și CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Numar RAL RAL 9003

Material corp Polycarbonat (PC)

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE și MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale 0...+50 °C

Interval de temperatura la depozitare 0...+55 °C

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 100000

BATERIE

Tip de baterie LiFePO4

Dimensiunea bateriei [GMS] Others

Tensiunea nominala a bateriei 6.4 V

Capacitate nominala a bateriei 3200 mAh

Timp de incarcare a bateriei 24 h

ILUMINAT DE URGENTA

Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut

Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat

Putere in mod de functionare mentinuta 2.3 W

Putere in mod de functionare regim urgenta 2.3 W

Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h

Comutator de proba integrat Da

CERTIFICATE și STANDARDE

Standarde CE; CB; EAC; UKCA; RoHS; REACH; ENEC

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 362,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/kit-iluminat-de-urgenta-ledvance-osram-el-kit-comp-55v-2-3-w-li-mt-at-3h-wt-ip20-alb>