Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DRC DALI NFC P 10/100-400/49, 10,00 W, 220-240 V, 70 MA, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Certificat DALI-2 incl. Partile 251, 252, 253 Complet programabil prin NFC Utilizare Push DIM pentru control usor Eficienta ridicata Diminuare de inalta calitate a intensitatii luminoase de 1…100 % Disponibil in variante de 10 W, 20 W, 30 W si 42 W Zone de utilizare Potrivit pentru corpurile de iluminat cu LED-uri si modulele cu LED-uri Potrivit pentru Instalatii SELV in spatii interioare Potrivit pentru instalatii de urgenta Caracteristici produs Driver LED cu 1 canal certificat DALI-2 Setare rapida si usoara a curentului prin NFC Disponibil cu interval de curent de iesire: 50...1.050 mA Durata de functionare foarte lunga: pana la 100.000 h Randament constanta al lumenilor (CLO) Echipamente / Accesorii Cleme de cablu DRC AY CLAMP DUO incluse (nu pentru tipurile OEM) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reteaua inainte de instalare. Nu deschideti carcasa. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 10,00 W
Putere nominala de iesire 10 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 9…49 V
Gama tensiunii de intrare 176…280 V
CA tensiune de intrare 198…264 V 1)
CC tensiune de intrare 176…280 V
U-OUT (tensiune de lucru) 9…49 V
Tip de curent CA/CC
Curent nominal 70 mA
Curent nominal de iesire 100…400 mA 2)
soc de curent la anclansare 10.1 A
Toleranta curent de iesire 5 %
Output ripple current (120 Hz) +/- 3 %
Frecventa retea 0/50/60 Hz

Distorsiune armonica totala < 10 % 3)
Factor de putere ? 0,90 4)
Eficienta ECG 84.50 %
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 54
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 102
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 135
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (B) 173
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (C) 106
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (C) 170
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (C) 266
Max. ECG no. on circuit breaker 32 A (C) 289
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 2 kV
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Izolatie galvanica SELV
Frecventa de functionare 0/50/60 Hz
Pierdere de putere in mod stand by ?0.3 W 5)
1) Interval de tensiune permis
2) Valoare implicita 100 mA
3) La sarcina totala, 220…240 V, 50 Hz
4) Sarcina totala la 230 V / 50 Hz
5) Typical value 0.3 W
Dimensiuni si greutate
Lungime 125,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 61 mm
Latime 43.00 mm
inaltime 23.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5…1.5 mm²
Precablat Nu
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 7…9 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 7…9 mm
Sectiune transversala nominala 0.5…1.5 mm²
Greutate produs 76,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Materialul carcasei Plastic
Material corp Plastic
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -25…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune
Interval de temperatura la functionare -25…+50 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 20…90 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 100000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) La T- c max - 10 °C
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Capsulat Da
Observatie cu privire la produs Available from September 2026
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2; Push-DIM
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %

Protectie impotriva supraincalzirii Da
Protectie la supraincarcare Da
Protectie la scurtcircuit Da
Protectie la sarcina nula Da
Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 0,8 m
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie II; I
Potrivit pentru iluminat de urgenta Da
Tip de conectare, partea de iesire Borna cu apasare
Numar de iesiri de control 1
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC; ENEC; EL
Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547; Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 153,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-drc-dali-nfc-p-10-100-400-49-10-00-w-220-240-v-70-ma-ip20-dimabil