



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE (OSRAM) LISOEV 300R 15
W 830 840 BLKH, 2270 LM, 3000/4000 K, IP20, 120°

Beneficii produs LED-uri de 3000 K si 4000 K integrate Difuzor cu sursa de lumina intr-un singur pachet
Conexiune electrica fara instrumente cu conectori la stechere Lumina foarte omogena cu un usor efect de
iluminat din spate Zone de utilizare Potrivit pentru BUKHEAD ROUND Caracteristici produs Tip de
protectie: IP20 Carcasa din polycarbonat (PC) stabilizat la UV, dispozitiv de difuzie din PC Echipamente /
Accesorii Garnitura inclusa Cablu de conectare pentru instalare directa integrat Referinte / Linkuri Pentru
Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 15 W

Tensiune nominala 37...44 V

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2270 lm

Eficacitate luminoasa 151 lm/W

Temperatura culorii 3000 K / 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor 5 sdcm

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Unghiul fasciculului 120 °

Dimensiuni si greutate

Diametru 300,00 mm

inaltime 38,00 mm

Greutate produs 397,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Transparent

Culoarea carcasei Alb

Material corp Polycarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon; Perete

Mediu de utilizare nu este cazul

Cu sursa de lumina Da

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 70000 h

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 55000 h

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 35000 h

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; CB; UKCA; EAC; ENEC; EL

Modul LED inlocuibil Exclusiv de un profesionist

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcie adaugata EVERLOOP; MULTI SELECT

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 150,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-osram-lisoev-300r-15-w-830-840-blkh-2270-lm-3000-4000-k-ip20-120deg>