



### **LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY P CSD P5, IP20**

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare fara scule Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 24 V

Curent nominal 4440 mA

Dimensiuni si greutate

Lungime 15,6 mm

Latime 13.7 mm

inaltime 4.3 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0,5 mm<sup>2</sup>

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0,5 mm<sup>2</sup>

Greutate produs 1,8 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Transparent

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+55 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+55 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0...55 %

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC

Standarde CE; UKCA

Tip de protectie IP20

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 27,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-p-csd-p5-ip20>