Image not found or type



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB, 100-240 V, IP20

Beneficii produs Utilizare simpla, intuitiva Reglare manuala a intensitatii luminoase, comutare si salvare a setarilor pentru lumina Ofera control RGB si TW combinat Dispozitiv certificat Zigbee 3.0 pentru integrare in orice sistem de control Zigbee terta parte Reglare individuala a nivelului de luminozitate si a temperaturii culorii Se poate seta comportamentul dupa intreruperea alimentarii intretinere redusa prin functionarea la retea Cadru optional de montare aparenta disponibil Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES ZIGBEE si DIRECT EASY Zone de utilizare Sali de sedinte si de conferinte Spatii de birouri deschise Restaurante Iluminat de magazine Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Dispozitiv de control certificat Zigbee 3.0 pentru instalare in cutii standard incastrate Buton rotativ pentru control manual al luminii Mod CCT dinamic, RGB si RGB/TW reglabil cu cheie Este posibila punerea in functiune directa prin Bluetooth Capac frontal interschimbabil compatibil cu ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS Echipamente / Accesorii CADRU DE MONTARE LA SUPRAFAtA pentru instalare pe pereti fara caseta incastrata Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 3,12 W
Tensiune nominala 100…240 V
Curent nominal 13 mA
Frecventa retea 50…60 Hz
DATE FOTOMETRICE
Temperatura culorii RGB / Alb reglabil
Dimensiuni si greutate
Lungime 80,00 mm
Latime 80.00 mm
inaltime 53.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…7 mm

Greutate produs 122,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Interval de temperatura la functionare -25…+50 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Punerea in functiune a aplicatiei DIRECT EASY; VIVARES
Functie adaugata VIVARES
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Zigbee Direct
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %
Tip de instalare Integrat in cutie de dispozitiv cu montare la nivel
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; ROHS; REACH
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 665,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-manual-control-unit-select-direct-100-240-tw-rgb-zb-100-240-v-ip20