



### **LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) MANUAL** **CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB, 100-240 V, IP20**

Beneficii produs Utilizare simpla, intuitiva Reglare manuala a intensitatii luminoase, comutare si salvare a setarilor pentru lumina Ofera control RGB si TW combinat Dispozitiv certificat Zigbee 3.0 pentru integrare in orice sistem de control Zigbee terta parte Reglare individuala a nivelului de luminozitate si a temperaturii culorii Se poate seta comportamentul dupa intreruperea alimentarii intretinere redusa prin functionarea la retea Cadru optional de montare aparenta disponibil Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES ZIGBEE si DIRECT EASY Zone de utilizare Sali de sedinte si de conferinte Spatii de birouri deschise Restaurante Iluminat de magazine Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Dispozitiv de control certificat Zigbee 3.0 pentru instalare in cutii standard incastrate Buton rotativ pentru control manual al luminii Mod CCT dinamic, RGB si RGB/TW reglabil cu cheie Este posibila punerea in functiune directa prin Bluetooth Capac frontal interschimbabil compatibil cu ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS Echipamente / Accesorii CADRU DE MONTARE LA SUPRAFAta pentru instalare pe pereti fara caseta incastrata Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems) DATE ELECTRICE

Putere nominala 3,12 W

Tensiune nominala 100...240 V

Curent nominal 13 mA

Frecventa retea 50...60 Hz

DATE FOTOMETRICE

Temperatura culorii RGB / Alb reglabil

Dimensiuni si greutate

Lungime 80,00 mm

Latime 80.00 mm

inaltime 53.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm<sup>2</sup>

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6...7 mm

Greutate produs 122,00 g

CULORI sI MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+50 °C

Interval de temperatura la functionare -25...+50 °C

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 50000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Punerea in functiune a aplicatiei DIRECT EASY; VIVARES

Functie adaugata VIVARES

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Zigbee Direct

Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1...100 %

Tip de instalare Integrat in cutie de dispozitiv cu montare la nivel

CERTIFICATE sI STANDARDE

Standarde CE; ROHS; REACH

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 667,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-manual-control-unit-select-direct-100-240-tw-rgb-zb-100-240-v-ip20>