



**LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR T DS V 20/150-500/40 WT, 20,00 W,
220-240 V, 50 MA, IP20**

Beneficii produs Flexibilitate ridicata datorita curentilor de iesire reglabili prin comutator DIP (8 curenti)
Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Setari pentru curent
flexibile cu comutatorul DIP pe dispozitiv in pasi de 50 mA Zone de utilizare Potrivit pentru corpurile de
iluminat cu LED-uri si modulele cu LED-uri Aplicabil pentru corpuri de iluminat din clasa de protectie II
Potrivit pentru Instalatii SELV in spatii interioare Caracteristici produs Disponibil in 20 W, 28 W si 40 W
Durata de functionare foarte lunga: pana la 100.000 h Tip de protectie: IP20 Curent de ondulate slab < 5%
Tensiune de alimentare: 220...240 V Siguranta certificata conform ENEC Siguranta conform EN 61347-1,
61347-2-13, 62384 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o
persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reseaua inainte de instalare. Nu deschideti
carcasa. DATE ELECTRICE

Putere nominala 20,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 27...40 V

Gama tensiunii de intrare 198...264 V

CA tensiune de intrare 198...264 V 1)

Curent nominal de iesire 150...500 mA

soc de curent la anclansare 15.2 A

Toleranta curent de iesire ± 5 %

Curent de ondulate la iesire (100 Hz) < 5 %

Output ripple current (120 Hz) < 5 %

Frecventa retea 50...60 Hz

Distorsiune armonica totala < 15 %

Factor de putere ?

Eficienta ECG 88 % 2)

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W

Parametru licarire (Pst LM)

1) Interval de tensiune permis

2) Max value at full load 220...240V, 50Hz

DATE FOTOMETRICE

Parametru licarire (Pst LM)

Parametru efect stroboscop (SVM)

Dimensiuni si greutate

Lungime 167,00 mm

Latime 45.50 mm

inaltime 33.00 mm

Greutate produs 105,00 g

CULORI sI MATERIALE

Culoare produs Alb

Materialul carcasei Policarbonat (PC)

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 85 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 10...93 %

Durata de viata

Durata de viata ECG 100000 h / 50000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 100000

1) at Tc=70 °C / at Tcmax=85 °C

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Protectie impotriva supraincalzirii Nu

CERTIFICATE sI STANDARDE

Standarde CE; EAC; UKCA; ENEC; CB

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 39,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-t-ds-v-20-150-500-40-wt-20-00-w-220-240-v-50-ma-ip20>