Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE LN UO DA 1500 P 48 W 83040 WT, 7200 LM, 3000/4000 K, IP20, 110°, ALB, DIMABIL

Beneficii produs Foarte versatil datorita CCT (mai multe culori) selectabil in 3000 K si 4000 K Sistem de gestionare a luminii bazat pe DALI care se poate integra in sistemele de administrare a cladirilor Driver DALI-2 integrat pentru functionalitati extinse LED-urile SMD sunt rezistente la umiditate si coroziune datorita stratului tri-rezistent Economii de energie de pana la 70 % (fata de corpurile de iluminat cu lampi fluorescente) Structura robusta cu IK08 Instalare usoara si utilizare versatila Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Utilizari in spatii interioare Hale industriale si comerciale Zone publice Coridoare, scari, subsoluri Caracteristici produs Certificat DALI-2 Semnal de control DALI/Touch DIM® Acoperire cu trei rezistente pentru a imbunatati protectia LED-urilor SMD Eficacitate luminoasa foarte inalta: pana la 150 lm/W Carcasa rezistenta din metal si dispozitiv de difuzie din PC Este posibil cablaj de trecere Echipamente / Accesorii suruburi de montare si dibluri incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 48,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 210 mA
soc de curent la anclansare 17 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 250 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 15
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 14
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 23

Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 15 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 7200 lm / 6720 lm
Eficacitate luminoasa 150 lm/W / 140 lm/W
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 3 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 110 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
48 W 4000 K 7200 lm 150 lm/W
48 W 3000 K 6720 lm 140 lm/W
Dimensiuni si greutate
Lungime 1458,00 mm
inaltime 74,00 mm
Latime 65,00 mm
Greutate produs 1500,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Steel
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna fara suruburi, 5 poli (L, N, PE, DA+, DA-)
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare nu este cazul
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 88000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 70000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 300 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 5 %
Dispozitiv de control recomandat LF-FSD065YA
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; ENEC; UKCA; EAC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00055-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT; VIVARES
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 622,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-ln-uo-da-1500-p-48-w-83040-wt-7200-lm-3000-4000-k-ip20-110deg-alb-dimabil