Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR PC-PFM -13/220-240/350, 13 W, 220-240 V, 70 MA, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Permite instalarea cu variatoare de tip leading-edge si trailing-edge utilizate in mod obisnuit Garantie 5 ani Carcasa subtire pentru instalatii inguste Nivel ridicat al eficientei si al fiabilitatii Zone de utilizare Potrivit pentru corpurile de iluminat cu LED-uri si modulele cu LED-uri Se aplica in corpuri de iluminat cu clasa de protectie I si II Potrivit pentru instalatii SELV Birouri, centre comerciale, spitale, restaurante, hoteluri Caracteristici produs Disponibil cu 13 W, 18 W, 25 W si 35 W Instalare independenta cu kitul optional cu clema pentru cabluri Plaja mare de reglare Intensitatea luminoasa se poate diminua in intervalul 10…100 % Durata de viata: pana la 50.000 h (la temperatura max. tc) Tip de protectie: IP20 Curent de iesire constant, dedicat Curent de ondulatie slab < 5% Tensiune de alimentare: 220…240 V Frecventa de functionare: 50/60 Hz Utilizat cu mai putin de 60 V: Extra-joasa tensiune de siguranta (SELV) Protectie reversibila la supratemperatura, suprasarcina, scurtcircuit si circuit deschis Echipamente / Accesorii Kit de cleme de cablu pentru a asigura reducerea corespunzatoare a tensionarii Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala de iesire 13 W 1)
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 17…36 V 2)
CA tensiune de intrare 198…264 V 3)
U-OUT (tensiune de lucru) 60 V
Tip de curent CC
Curent nominal 70 mA
Curent nominal de iesire 350 mA 4)
soc de curent la anclansare 5 A
Toleranta curent de iesire ±5 %
Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) < 5 %
Frecventa retea 50…60 Hz
Distorsiune armonica totala 18 % 5)
Factor de putere ? 0,95 6)

Eficienta ECG 79 % 7)
Pierdere de putere a dispozitivului 2,6 W 8)
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 81
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 130
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 203
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 0,5 kV
Izolatie galvanica SELV
1) Sarcina partiala 6…13 W
2) Maxim 60 V
3) Interval de tensiune permis
4) ±10%
5) La sarcina totala, 220…240 V, 50 Hz
6) Sarcina totala la 230 V
7) La sarcina totala si 230 V
8) La sarcina maxima LED de 13 W
Dimensiuni si greutate
Lungime 97,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 88,0 mm
Latime 43.00 mm
inaltime 30.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.75…1.5 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5…1.5 mm²
Precablat Nu
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 8,0 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 8,0 mm
Greutate produs 98,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Materialul carcasei Plastic
Material corp Plastic
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 95 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+50 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 10…90 % 1)
1) Maxim 56 de zile/an la 90%
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h 1)
1) La maxim T c = 75°C / 10% rata a defectarii
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Capsulat Nu
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase iNTRERUPERE DE FAZa
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 10…100 %
Protectie impotriva supraincalzirii Nu
Protectie la supraincarcare Da
Protectie la scurtcircuit Da
Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 2,0 m
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II
Potrivit pentru iluminat de urgenta Nu
Tip de conectare, partea de iesire Borna cu apasare
CERTIFICATE sI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare TUV; CE
Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547; Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+75 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 48,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-pc-pfm-13-220-240-350-13-w-220-240-v-70-ma-ip20-dimabil