Image not found or type



LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY VAL -CSW/P4/50/P, IP65

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare fara scule Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 24 V
Curent nominal 3000 mA
Dimensiuni si greutate
Lungime 102,0 mm
Lungimea cablului 50 mm
Latime 17.0 mm
inaltime 7.0 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0,5 mm²
Greutate produs 12,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Transparent/Negru
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -15…+50 °C
Interval de temperatura la functionare -15…+50 °C
CERTIFICATE sI STANDARDE
Tip de protectie IP65
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 30,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-val-csw-p4-50-p-ip65