



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE LN MAG BATTEN T5 568, IP20

Beneficii produs Modernizare fara inlocuirea completa a corpurilor de iluminat existente Daca este nevoie, vechiul corp de iluminat poate ramane instalat pe plafon pe parcursul procesului de conversie Dispozitivul de control si cablajul pot ramane in vechiul corp de iluminat, daca este nevoie inlocuirea usoara a tubului LED TUBE T5 AC permite participarea la evolutia in timp a tehnologiei LED Solutie de upgrade simpla si rapida Siguranta integrata pentru protectie suplimentara Garantie 5 ani Zone de utilizare Kit de schimb pentru modernizarea plafonierelor metalice existente (T8 si T5 fluorescente) la tehnologia LED de economisire a energiei Birouri, cladiri publice Supermarketuri si magazine universale Industrie Coridoare, foaiere, sali de asteptare Caracteristici produs Disponibil cu 4 lungimi diferite: 568 mm, 868 mm, 1168 mm si 1468 mm Insertie pentru corpuri de iluminat pentru amplasarea unui TUB LED T5 AC 230V Potrivit pentru TUB LED T5 AC, HE sau HO, 830/840/865 Magneti neodim puternici Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50/60 Hz

Clasa de protectie I

Mod de functionare Tensiune de retea

Dimensiuni si greutate

Lungime 568,00 mm

inaltime 45,00 mm

Latime 25,00 mm

Greutate produs 380,00 g

Lungimea cablului 360 mm

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Numar RAL RAL 9016

Material corp Steel

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...80 °C

Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Cu sursa de lumina Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Denumire suport G5

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; UKCA; ENEC; CB; DEKRA

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Numar de surse de lumina 1

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 403,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-ln-mag-batten-t5-568-ip20>