Image not found or type



LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS VAL 24V 6,1 W 580 LM/M 3000 K IRC>80 IP20 60LEDS/M 50M, 27,50 W, 2620 LM, IP00, DIMABIL

Beneficii produs Benzi LED lungi pentru solutii personalizate Libertate mare de proiectare datorita flexibilitatii si posibilitatii de decupare a modulului Flexibilitate maxima datorita gamei mari de accesorii Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminat in scafa Baruri, restaurante, hoteluri Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Banda LED flexibila si decupabila Flux luminos: 600 lm/m Indice de redare a culorilor R a : > 80 Durata de functionare (L70/B50): pana la 20.000 h la Tc max.: 75°C Cea mai mica unitate care se poate decupa: 100 mm Disponibil cu temperatura culorii: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim Echipamente / Accesorii Conectori, profile si capace disponibile pentru mai multe optiuni de montare DATE ELECTRICE
Putere nominala 27,50 W
Putere constructie 27.50 W
Putere nominala pe metru 6,1 W 1)
Tensiune nominala 24 V
Gama tensiunii de intrare 23…25 V
Tensiune inversa 30 V
Tip de curent CC
Curent nominal 230 mA
1) Valoare bazata pe primul metru al produsului
DATE FOTOMETRICE
Eficacitate luminoasa 95 lm/W 1)
Flux luminos 2620 lm
Flux luminos pe metru 580 lm 1)
Temperatura culorii 3000 K
Indice de redare a culorilor Ra > 80
LED culoare lumina Alb
Culoare lumina (denumire) Alb

Abatere standard a asocierii culorilor ?5 sdcm
1) Valoare bazata pe primul metru al produsului
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 120 °
LED MODULE INFORMATION
Numar de LEDURI pe metru 60
Numar de LEDURI pe unitatea cea mai mica 6
Dimensiuni si greutate
Lungime 50000,00 mm
Lungime – unitatea cea mai mica 100 mm
Lungimea cablului 500.000
Latime 8.00 mm
inaltime 1.50 mm
Precablat Da
Sectiune transversala conductor 0,5 mm²
Distanta dintre diode LED 16,67 mm
Distanta scurta Nu
Greutate produs 1350,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+40 °C
Durata de viata
Durata nominala de viata a lampii 20000 h
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
Cea mai mica raza de curbura 15.0 mm
Autoadeziv Da
1) Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE
Clasa de protectie III
Tip de protectie IP00
Consum de energie 3.10 kWh/1000h 1)
Clasa energetica a sursei de lumina continute F
Rezistenta la vapori de sare conform IEC 60068-2-52 Nu
Rezistenta la UV conform IEC 60068-2-5 Nu
1) Valoare bazata pe 0,5 metri
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 917,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-val-24v-6-1-w-580-lm-m-3000-k-irc-80-ip20-60leds-m-50m-27-50-w-2620-lm-ip00-dimabil