



220-240 V, 340 MA, IP20, DIMABIL

Efficient ECG 88 % 4)

Putere nominala de iesire 60 W
Tensiune nominala 220...240 V
Tensiune nominala de iesire 9...52 V
CA tensiune de intrare 198...254 V 1)
CC tensiune de intrare 176...280 V
U-OUT (tensiune de lucru) 60 V
Tip de curent CC
Curent nominal 340 mA
Curent nominal de iesire 1400 mA 2)
soc de curent la anclansare 30 A
Toleranta curent de iesire +/- 5 %
Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) +/- 3 %
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Distorsiune armonica totala 6.2 % 3)
Factor de putere ? 0,95 3)
Eficienta ECG 88 % 4)

Pierdere de putere a dispozitivului 8 W
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 21
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 34
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 43
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (C) 21
Nr. ECG max. pe disjunctor 13 A (C) 28
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (C) 34
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (C) 43

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 2 kV

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) > 1 kV

Izolatie galvanica SELV

Frecventa de functionare 0/50/60 Hz

Pierdere de putere in mod stand by 0.5 W

1) Interval de tensiune permis

2) +/- 5 %

3) Sarcina totala la 230 V / 50 Hz / consultati graficele

4) Sarcina totala la 230 V / 50 Hz / Tipic / consultati graficele

Dimensiuni si greutate

Lungime 112,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 100 mm

Latime 76.00 mm

inaltime 32.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.75...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...1.5 mm²

Precablat Nu

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6...7 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 6...7 mm

Greutate produs 345,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+50 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 90 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+50 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 20...90 %

Durata de viata

Durata de viata ECG 50000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 60000

1) T a = 50°C, T c max, 10 % rata a defectarii

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Capsulat Da

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2; Push-DIM

Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1...100 %

Protectie impotriva supraincalzirii Da

Protectie la supraincarcare Da

Protectie la scurtcircuit Da

Protectie la sarcina nula Da

Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 2,0 m

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II

Potrivit pentru iluminat de urgenta Da

Tip de conectare, partea de iesire Borna cu apasare

CERTIFICATE SI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; CB; ENEC; EL; MM

Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547;

Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -25...+60 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 250,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-dali-p-60-220-240-1a4-60-w-220-240-v-340-ma-ip20-dimabil>