



LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE FL H M POWER SUPPLY V 300 W DALI, IP66, DIMABIL

Beneficii produs Nivel ridicat de luminozitate si durabilitate Logistica optimizata a produselor, capetele de corpuri de iluminat si sursele de alimentare pot fi comandate separat, in ambalaje individuale Garantie 5 ani Zone de utilizare Utilizare in spatii exterioare (IP66) Potrivit pentru utilizate pe catarge inalte Iluminatul unor suprafete mari Zone de constructie Industrie Caracteristici produs Sursa de alimentare electrica pentru capete de corp de iluminat Floodlight High Mast Instalare comuna sau separata cu sursa de alimentare Floodlight High Mast Garnituri PG M16 pentru alimentarea cablurilor de retea Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 300,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Factor de putere $\gamma > 0,90$

Distorsiune armonica totala $< 15 \%$

Clasa de protectie I

Dimensiuni si greutate

Lungime 317,00 mm

inaltime 61,00 mm

Latime 201,00 mm

Greutate produs 2800,00 g

MATERIALE si CULORI

Material corp Aluminiu

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -40...+50 °C

Interval de temperatura la depozitare -40...+70 °C

Tip de protectie IP66/IP66

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI
Loc de montare Perete; Pol; Podea
Cu sursa de lumina Nu
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 100000
CERTIFICATE si STANDARDE
Standarde CE; LVD; EMC; ROHS; REACH; SLR; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.796,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-ledvance-fl-h-m-power-supply-v-300-w-dali-ip66-dimabil>