



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE (OSRAM) LISOEV 1465X31 25 17 W 940 S130, 2500 LM, 4000 K, IP20, 130°, CRI ?90

Beneficii produs Actualizare usoara a sursei de lumina si a driverului (design EVERLOOP) Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Distributie omogena a luminii si reflexie redusa (UGR ? 19) datorita elementelor optice IndiviLED® Performanta ridicata cu CRI90 Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Caracteristici produs Distributie indirecta, difuza a luminii Durata de functionare (L80/ B10): 70.000 h (la 25 °C) Unghiul fasciculului: 90° Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 17,00 W

Tensiune nominala 45 V

Curent nominal 350,000 mA

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2500 lm

Eficacitate luminoasa 147 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra ?90

Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdc

Parametru licarire (Pst LM) ?1

Parametru efect stroboscop (SVM) ?0.4

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 130 °

Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 19

Dimensiuni si greutate

Lungime 1465,00 mm

inaltime 11,00 mm

Latime 31,00 mm

Greutate produs 337,00 g

Lungimea cablului 100.000

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Gri

Culoarea carcasei Gri

Numar RAL RAL 7047

Material corp Aluminiu

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+50 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Push-in clamp

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 70000 h

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 35000 h

Numar de cicluri de comutare 25000

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; UKCA; EAC

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Functie adaugata EVERLOOP

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV329) - (3147-75-9)

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 319,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-osram-lisoev-1465x31-25-17-w-940-s130-2500-lm-4000-k-ip20-130deg-cri-90>