Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE (OSRAM) LISOEV 1465X31 25 17 W 940 S130, 2500 LM, 4000 K, IP20, 130°, CRI ?90

Beneficii produs Actualizare usoara a sursei de lumina si a driverului (design EVERLOOP) Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Distributie omogena a luminii si reflexie redusa (UGR ? 19) datorita elementelor optice IndiviLED® Performanta ridicata cu CRI90 Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Caracteristici produs Distributie indirecta, difuza a luminii Durata de functionare (L80/ B10): 70.000 h (la 25 °C) Unghiul fasciculului: 90° Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 17,00 W
Tensiune nominala 45 V
Curent nominal 350,000 mA
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 2500 lm
Eficacitate luminoasa 147 lm/W
Temperatura culorii 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra ?90
Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdcm
Parametru licarire (Pst LM) ?1
Parametru efect stroboscop (SVM) ?0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 130 °
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 19
Dimensiuni si greutate
Lungime 1465,00 mm
inaltime 11,00 mm
Latime 31,00 mm

Greutate produs 337,00 g
Lungimea cablului 100.000
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Numar RAL RAL 7047
Material corp Aluminiu
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Push-in clamp
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 70000 h
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 35000 h
Numar de cicluri de comutare 25000
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata EVERLOOP
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV329) - (3147-75-9)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 327,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-osram-lisoev-1465x31-25-17-w-940-s130-2500-lm-4000-k-ip20-130deg-cri-90