Image not found or type



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION, 10-22,5 V, IP20

Beneficii produs Senzor de lumina de pana la 2000 lx Instalare rapida si facila folosind cleme cu arc Alimentare bus DALI integrata (nu este necesara conexiune la retea) La o linie DALI pot fi conectati mai multi senzori Se poate integra in sisteme de iluminat si management al cladirilor compatibile cu senzorii DALI-2 Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Include accesoriu obturator pentru a optimiza zona de detectare a senzorului Zone de utilizare Spatii de birouri deschise Sali de sedinta, depozitare si odihna Sali de clasa Scari Caracteristici produs Senzor de lumina si prezenta certificat DALI-2 pentru montare pe tavan Detectie de prezenta prin element IR pasiv inaltime de detectare de pana la 4 m Zona de detectare mare, de pana la 8 m Afisaj functional cu LED Echipamente / Accesorii Montare aparenta cu SENSOR CM KIT Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reteaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 0,10 W
Tensiune nominala 10…22,5 V
Frecventa retea 0 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 105,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 66.00 mm
Latime 105.00 mm
inaltime 67.00 mm
Diametru 105,00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1.0…2.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…8 mm
Greutate produs 116,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+45 °C
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
inaltime maxima de instalare 4 m
Zona de detectie 8 m
Zona maxima de detectare a prezentei 8 m
Unghi de detectie 360 °
Tip de instalare Integrare in plafon
Interval de functionare, senzor de lumina 5…2000 lx
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 674,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-dali-2-light-presence-8-infrared-ceiling-integration-10-22-5-v-ip20