



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING, 10-22,5 V, IP54

Beneficii produs Senzor de lumina de pana la 2000 lx Instalare rapida si facila folosind cleme cu arc Alimentare bus DALI integrata (nu este necesara conexiune la retea) La o linie DALI pot fi conectati mai multi senzori Se poate integra in sisteme de iluminat si management al cladirilor compatibile cu senzorii DALI-2 Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES DALI Include accesoriu obturator pentru a optimiza zona de detectare a senzorului Zone de utilizare Parcare subterana Parcare cu mai multe niveluri Zone de depozitare si odihna Scari Caracteristici produs Senzor de lumina si prezenta certificat DALI-2 pentru montare pe tavan Detectie de prezenta prin element IR pasiv inaltime de detectare de pana la 4 m Zona de detectare a miscarii mare, de pana la 24 m Afisaj functional cu LED Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reseaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 0,10 W

Tensiune nominala 10...22,5 V

Frecventa retea 0 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 105,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 66.00 mm

Latime 105.00 mm

inaltime 67.00 mm

Diametru 105,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1.0...2.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6...8 mm

Greutate produs 119,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+45 °C

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

inaltime maxima de instalare 4 m

Zona de detectie 24 m

Zona maxima de detectare a prezentei 24 m

Unghi de detectie 360 °

Tip de instalare Montaj aparent

Interval de functionare, senzor de lumina 5...2000 lx

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP54

Clasa de eficienta energetica None

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 644,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-dali-2-light-presence-24-infrared-ceiling-mounting-10-22-5-v-ip54>