



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) FLEX
CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Compatibil cu intrerupatoarele de lumina standard Creare usoara a ambiantei prin aplicatie Pornire simplificata datorita modurilor de functionare predefinite Alimentare DALI integrata Reglarea tuturor setarilor de pe smartphone Pana la 4 grupuri ce se pot controla separat Asistenta pentru functia roi Zone de utilizare Iluminare camera individuala de pana la 300 mp cu o unitate de control Pana la 4 zone de intrare si iesire pot fi controlate manual in mod sincronizat Conectarea senzorilor de lumina si prezenta pentru controlul automat al luminii Utilizari RGB si Tunable white Caracteristici produs Unitate de control compacta certificata DALI-2 pentru pana la 32 de lumini si pana la 4 senzori/cuple cu butoane Instalare in casete incastrate standard Interfata cu buton pentru a controla separat luminozitatea si temperatura culorii Un canal de iesire DALI (Broadcast sau Groupcast) Compatibil cu driver-ul DALI DT8 Tunable White Conexiune la telefon inteligent prin Bluetooth pentru control si configurare Lungimea cablului de control DALI: pana la 300 m Lungimea cablului pentru buton: pana la 50 m Echipamente / Accesorii Aplicatie pentru iOS si Android disponibila gratuit in magazinul de aplicatii Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reseaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems

Putere nominala 3,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tip de curent CC

Input current 22 mA

Frecventa retea 50...60 Hz

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 49,00 mm

Latime 48.00 mm

inaltime 22.00 mm

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 5...6 mm

Greutate produs 40,00 g

CULORI SI MATERIALE

Culoare produs Gri deschis

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+60 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 70 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+60 °C

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 30000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Numar de iesiri de control 1

Max. cuplaje/senzori cu butoane ce se pot conecta 4

Numar maxim de unitati conectate 32

Punerea in functiune a aplicatiei App (Android/ iOS)

Aplicatia instrument de control al luminii App (Android/ iOS)

Grupuri 4

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

Tip de instalare Integrat in cutie de dispozitiv cu montare la nivel

CERTIFICATE SI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 452,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-flex-control-unit-flush-mount-dali-2-tw-220-240-v-ip20>