



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Pana la 4 grupuri ce se pot controla separat Creare usoara a ambiantei prin aplicatie Pornire simplificata datorita modurilor de functionare predefinite Alimentare DALI integrata Reglarea tuturor setarilor de pe smartphone Asistenta pentru functia roi Zone de utilizare Iluminare camera individuala de pana la 300 mp cu o unitate de control Pana la 4 zone de intrare si iesire pot fi controlate manual in mod sincronizat Conectarea senzorilor de lumina si prezenta pentru controlul automat al luminii Utilizari RGB si Tunable white Caracteristici produs Unitate de control compacta certificata DALI-2 pentru pana la 32 de lumini si pana la 4 senzori/cuple cu butoane Schimbare a luminozitatii si a temperaturii culorii in functie de lumina zilei Interfata cu buton pentru a controla separat luminozitatea si temperatura culorii Un canal de iesire DALI (Broadcast sau Groupcast) Compatibil cu driver-ul DALI DT8 Tunable White Conexiune la telefon inteligent prin Bluetooth pentru control si configurare Lungimea cablului de control DALI: pana la 300 m Lungimea cablului pentru buton: pana la 50 m Echipamente / Accesorii Aplicatie pentru iOS si Android disponibila gratuit in magazinul de aplicatii Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reseaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 3,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tip de curent CC

Input current 22 mA

Frecventa retea 50...60 Hz

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 119,00 mm

Latime 30,00 mm

inaltime 21,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Lungimea de pregătire a cablului, partea de intrare 8...9 mm

Greutate produs 55,00 g

CULORI și MATERIALE

Culoare produs Gri deschis

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+60 °C

Temperatura maximă în punctul de probă tc 70 °C

Interval de temperatură la funcționare -20...+60 °C

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare 30000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Număr de ieșiri de control 1

Max. cuplaje/senzori cu butoane ce se pot conecta 4

Număr maxim de unități conectate 32

Punerea în funcțiune a aplicației App (Android/ iOS)

Aplicația instrument de control al luminii App (Android/ iOS)

Grupuri 4

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Nu

Interfață de diminuare a intensității luminoase DALI-2

Tip de instalare Integrarea corpului de iluminat/Montare independentă

CERTIFICATE și STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE

Clasa de protecție II

Tip de protecție IP20

Clasa de eficiență energetică None

Fișă DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale prețioase 0 mg

Cantitatea de pământuri rare 0 mg

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 515,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-flex-control-unit-dali-2-tw-220-240-v-ip20>