Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR DS-P -40/220-240/475 L NSV, 40 W, 220-240 V, 25 MA, IP20

Beneficii produs Flexibilitate ridicata datorita curentilor de iesire reglabili prin intrerupatorul DIP (16 curenti) Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Setari flexibile ale curentului de intrerupator DIP pe dispozitiv in trepte de 25mA Geometrie conform specificatiei Zhaga Eficienta ridicata Iluminare in sisteme de iluminat de emergenta conform IEC 61347-2-13, anexa J Garantie 5 ani Zone de utilizare Potrivit pentru corpurile de iluminat cu LED-uri si modulele cu LED-uri Pentru utilizare in corpuri de iluminat cu clasa de protectie I Potrivit pentru instalatii non-SELV in spatii interioare Potrivit pentru instalatii de urgenta Iluminat liniar pentru birouri, institutii de invatamant, zone de depozitare si retail Caracteristici produs Disponibil cu 40 W, 60 W, 90 W si 150 W Durata de functionare foarte lunga: pana la 100.000 h Tip de protectie: IP20 Curent de ondulatie slab < 5% Tensiune de alimentare: 220…240 V Frecventa de functionare: 0/50/60 Hz Siguranta certificata conform ENEC Siguranta conform EN 61347-1, 61347-2-13, 62384 Imunitate conform EN 61547 Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala de iesire 42 W
Tensiune nominala de iesire 40…220 V
CA tensiune de intrare 198…264 V 1)
CC tensiune de intrare 180…270 V 1)
Curent nominal 0,21 A
Curent nominal de iesire 100-475 mA 2)
soc de curent la anclansare 20 A 3)
Toleranta curent de iesire ±4.5 %
Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) 5 %
Output ripple current (120 Hz) 5 %
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Distorsiune armonica totala 10 % 4)
Factor de putere ? > 0,97 4)
Eficienta ECG 92 % 4)

Pierdere de putere a dispozitivului 5 W
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 16
Max. ECG no. on circuit breaker 13 A (B) 20
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 26
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (C) 28
Nr. ECG max. pe disjunctor 13 A (C) 34
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (C) 42
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 2 kV
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
1) Interval de tensiune permis
2) Valoare implicita 100 mA
3) La 230 V c.a., T a = 25 °C.
4) La sarcina totala, 220…240 V, 50 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 211,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 200.00 mm
Latime 31.00 mm
inaltime 22.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5…1.5 mm²
Precablat Nu
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 8.00 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 8.00 mm
Greutate produs 139,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Materialul carcasei Metal; CGCC
Material corp Metal
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -25…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 70 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune < 110 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…85 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 100000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) La T- c max - 10 °C
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Capsulat Da
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Protectie impotriva supraincalzirii Da
Protectie la supraincarcare Da
Protectie la scurtcircuit Da
Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 2,0 m
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I
Potrivit pentru iluminat de urgenta Da
Tip de conectare, partea de iesire Borna cu apasare
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; ENEC; UKCA; EAC; EL
Standarde Conform EN 61347-1; Conform ENEC 61347-2-13; Conform EN 62384; Conform EN 55015; Conform EN 61000-3-2; Conform EN 61547
Clasa de protectie I
Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 74,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-ds-p-40-220-240-475-l-nsv-40-w-220-240-v-25-ma-ip20