Image not found or type



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW, 100-240 V, IP20

Beneficii produs Utilizare simpla, intuitiva Reglare manuala a intensitatii luminoase, comutare si salvare a setarilor pentru lumina Reglare individuala a nivelului de luminozitate si a temperaturii culorii Se poate seta comportamentul dupa intreruperea alimentarii Capac din sticla de inalta calitate Functionare cu alimentare la retea (mod activ) sau DALI (mod pasiv). Cadru optional de montare aparenta disponibil Compatibil cu sistemul de management al luminii LEDVANCE VIVARES DALI (corpuri de iluminat LEDVANCE DALI) Zone de utilizare Solutie pentru o singura camera, cu pana la 4 zone de acces Sali de sedinte si de conferinte Restaurante Iluminat de magazine Locuinte private Caracteristici produs Dispozitiv de comanda DALI-2 pentru instalare in casete incastrate standard Suprafata tactila pentru control manual al luminii Se pot conecta pana la 4 dispozitive de control in paralel pentru a configura mai multe puncte de control Sincronizare automata intre punctele de control Numar de lumini DALI per unitate de control: pana la 25 Lungimea cablului de control DALI: pana la 300 m Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reteaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 2,70 W
Tensiune nominala 100…240 V
Input current 48 mA
Curent nominal de iesire 65 mA
Frecventa retea 50…60 Hz
Dimensiuni si greutate
Lungime 86,00 mm
Latime 86.00 mm
inaltime 41.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…7 mm
Greutate produs 200,00 g
CULORI sI MATERIALE

Culoare produs Alb
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 52 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 30000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Numar de iesiri de control 1
Numar de senzori conectabili (doar senzori cu contact de comutare de la retea) 16
Numar maxim de unitati conectate 25
Punerea in functiune a aplicatiei Gata de utilizare
Aplicatia instrument de control al luminii Nu
Grupuri 1
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %
Tip de instalare Integrat in cutie de dispozitiv cu montare la nivel
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 415,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-manual-control-unit-touch-dali-2-tw-100-240-v-ip20