



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) MANUAL **CONTROL UNIT SELECT DALI-2, 100-240 V, IP20**

Beneficii produs Utilizare simpla, intuitiva Reglare manuala a intensitatii luminoase, comutare si salvare a setarilor pentru lumina Reglarea individuala a nivelului de luminozitate Capac din sticla de inalta calitate Se poate seta comportamentul dupa intreruperea alimentarii Functionare cu alimentare la retea (mod activ) sau DALI (mod pasiv). Compatibil cu sistemul de management al luminii LEDVANCE VIVARES DALI (corpuri de iluminat LEDVANCE DALI) Zone de utilizare Solutie pentru o singura camera, cu pana la 4 zone de acces Sali de sedinte si de conferinte Restaurante Iluminat de magazine Locuinte private Caracteristici produs Dispozitiv de comanda DALI-2 pentru instalare in casete incastrate standard Buton rotativ pentru control manual al luminii Se pot conecta pana la 4 dispozitive de control in paralel pentru a configura mai multe puncte de control Sincronizare automata intre punctele de control Numar de lumini DALI per unitate de control: pana la 25 Lungimea cablului de control DALI: pana la 300 m Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reseaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 2,70 W

Tensiune nominala 100...240 V

Input current 48 mA

Curent nominal de iesire 65 mA

Frecventa retea 50...60 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 80,00 mm

Latime 80,00 mm

inaltime 53,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6...7 mm

Greutate produs 220,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+50 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 57 °C

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 30000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Numar de iesiri de control 1

Numar de senzori conectabili (doar senzori cu contact de comutare de la retea) 16

Numar maxim de unitati conectate 25

Punerea in functiune a aplicatiei Gata de utilizare

Aplicatia instrument de control al luminii Nu

Grupuri 1

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1...100 %

Tip de instalare Integrat in cutie de dispozitiv cu montare la nivel

CERTIFICATE SI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 396,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-manual-control-unit-select-dali-2-100-240-v-ip20>