



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB, 100-277 V, IP20

Beneficii produs Instalare rapida si facila folosind cleme cu arc intretinere redusa prin functionarea la retea Economie suplimentara de energie de pana la 50% in comparatie cu instalarea pornire/oprire LED Dispozitiv certificat Zigbee 3.0 pentru integrare in orice sistem de control Zigbee terta parte Lumina potrivita la timpul potrivit si la momentul potrivit, complet autonoma Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES ZIGBEE si DIRECT EASY Zone de utilizare Spatii de birouri deschise Sali de sedinte si de conferinte Zone de depozitare si odihna Sali de clasa Coridoare Scari Caracteristici produs Sensor de lumina si prezenta certificat Zigbee 3.0 pentru integrare pe tavan Detectie de prezenta prin element IR pasiv Alimentare la retea de curent alternativ 100 V - 277 V inaltime de detectare de pana la 4 m Arie mare de detectare de pana la 7 m Este posibila punerea in functiune directa prin Bluetooth Echipamente / Accesorii Montare aparenta cu SENSOR CM KIT Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 0,36 W

Tensiune nominala 100...277 V

Tip de curent AC

Frecventa retea 50...60 Hz

Factor de putere ? 0,2

Dimensiuni si greutate

Lungime 88,00 mm

Latime 88.00 mm

inaltime 55.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6...7 mm

Greutate produs 210,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+50 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+50 °C

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Punerea in functiune a aplicatiei DIRECT EASY; VIVARES

Funcție adaugata VIVARES

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Zigbee Direct

inaltime maxima de instalare 4 m

Unghi de detectie 360 °

Tip de instalare Integrare in plafon

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; UKCA; EAC

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE ȘI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV329) - (3147-75-9)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 857,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-direct-ls-pd-7-ir-ci-zb-100-277-v-ip20>