Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE TRUSYS UNIV P 50 W 840 N CL PS, 9000 LM, 4000 K, IP20, 60°

Beneficii produs Solutia pentru reconditionare: montare universala la sistemul de corpuri de iluminat liniar existent Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Economii de energie si rentabilitate Utilizare flexibila datorita unei game de diferite grupuri de flux luminos si unghiuri ale fasciculului Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Hale industriale, depozite cu rafturi inalte, magazine de bricolaj Magazine cu articole la pret redus, supermarketuri Caracteristici produs Functia Multi Lumen: trepte selectabile de flux luminos Unghiurile fasciculului: 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN) Solutie de fixare in pozitie cu butoane click smart Eficacitate luminoasa: pana la 185 lm/W Durata de viata (L80-B10): pana la 100.000 h (la 25 °C) Consistenta initiala a culorii: ? 3 SDCM (abatere standard la potrivirea culorilor) Echipamente / Accesorii Diverse accesorii disponibile Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 50 W / 40 W / 30 W / 20 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Curent nominal 230mA / 180mA / 135mA / 90 mA
soc de curent la anclansare 22.6 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 247 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 14
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 13
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 21
Factor de putere ? ?0,90
Distorsiune armonica totala < 15 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 9000 lm / 7400 lm / 5550 lm / 3700 lm
Eficacitate luminoasa 180 lm/W / 185 lm/W
Temperatura culorii 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 3 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 60 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
50 W 4000 K 9000 lm 180 lm/W
40 W 4000 K 7400 lm 185 lm/W
30 W 4000 K 5550 lm 185 lm/W
20 W 4000 K 3700 lm 185 lm/W
Dimensiuni si greutate
Lungime 1504,00 mm
inaltime 26,00 mm
Latime 68,00 mm
Greutate produs 1615,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminum
Material de acoperire Polimetilmetacrilat (PMMA)
Material de suprafata emitator de lumina Polimetilmetacrilat (PMMA)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Priza cu conectori de contact
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent/Suspendat
Loc de montare sina de montare
Mediu de utilizare Interior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 120000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 54000 h
Numar de cicluri de comutare 50000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 500mA / 400mA / 300mA / 200 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 5 %

ILUMINAT DE URGENta
Tipul de iluminat de urgenta (EL) Driver certificat EL (functionare 0Hz / DC) pentru functionare centrala cu baterie inclusa
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
Putere in mod de functionare regim urgenta 50 W
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 9000 lm
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; ENEC; TUV; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00033-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 672,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-trusys-univ-p-50-w-840-n-cl-ps-9000-lm-4000-k-ip20-60deg