Image not found or type



LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS P AC 1300 840 50M IP66, 550,00 W, 60300 LM, 4000 K

Beneficii produs Gama larga de optiuni de design datorita benzilor LED flexibile si lungi de 50 m Montare usoara pe numeroase suprafete netede datorita benzii autoadezive Flexibilitate maxima datorita gamei largi de accesorii cu protectie integrata la supracurent (3,15 A) Conexiune simpla datorita cablurilor integrate cu conectori cu blocare rapida Potrivit pentru utilizare in conditii de umezeala datorita tipului de protectie ridicat Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Industrie si santiere de constructii Birouri, puncte de desfacere pentru vanzarea cu amanuntul si sali de conferinte Iluminat arhitectural Iluminare decorativa Caracteristici produs Alimentare directa de la retea 220-240V CA Banda LED flexibila si decupabila Cea mai mica unitate care se poate decupa: 100 mm Durata de viata (L70/B50): pana la 50.000 h la Ta: 45 °C Flux luminos: 1300 lm/m Banda LED precablata cu conector de blocare rapida de 200 mm lungime pentru conexiune la retea de 220-240 V CA Tip de protectie: IP66 Echipamente / Accesorii Sunt disponibili conectori pentru mai multe optiuni de montare Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reteaua inainte de instalare. Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. Do not open or cut the rope light. WARNING – this rope light must not be used without all gaskets being in place. DATE ELECTRICE
Putere nominala 550,00 W 1)
Putere constructie 12.00 W 1)
Putere nominala pe metru 12 W 2)
Tensiune nominala 220…240 V
Tip de curent CA/CC
Curent nominal 2400 mA 3)
soc de curent la anclansare 12 A
Frecventa retea 50/60 Hz
Factor de putere ? > 0,90

Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 3
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 8
1) W (50 m) c.a.: 550 c.c.: 510
2) W (1 m) c.a.: 12 c.c.: 10
3) mA (50 m) c.a.: 2400 c.c.: 2230
DATE FOTOMETRICE
Eficacitate luminoasa 111 lm/W 1)
Flux luminos 60300 lm 2)
Flux luminos pe metru 1340 lm 3)
Temperatura culorii 4000 K
Indice de redare a culorilor Ra > 80
Culoare lumina (denumire) Alb rece
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm
1) lm/W: c.a.: 111 c.c.: 143
2) lm (50 m) c.a.: 60300 c.c.: 64350
3) lm (1 m) c.a.: 1340 c.c.: 1430
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 120 °
LED MODULE INFORMATION
Numar de LEDURI pe metru 120
Dimensiuni si greutate
Lungime 50000,00 mm
Lungime – unitatea cea mai mica 100 mm
Lungimea cablului 266.000
Latime 12.00 mm
inaltime 4.50 mm
Greutate produs 69,4 g 1)
1) Greutate produs 50 m 3470,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Transparent
Material corp Silicon
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+45 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0…93 %
Durata de viata
Durata nominala de viata a lampii 50000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Potrivit pentru intrare c.c. numai in combinatie cu UNITATE LED - DR P 500 W 220-240 V 215 V P ; EAN10 reprezinta o lungime de 1 metru de banda LED din intreaga rola de 50 m. Cantitatea minima de comanda pentru EAN10 este de 50 de bucati si multiplu de 50.; Disponibil din octombrie 2025
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Nu se poate diminua intensitatea luminoasa
Cea mai mica raza de curbura 30 mm
Autoadeziv Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC; DEKRA
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP66
Clasa energetica a sursei de lumina continute E
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 2.914,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-p-ac-1300-840-50m-ip66-550-00-w-60300-lm-4000-k