



LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS P AC 1300 865 50M IP66, 550,00 W, 60300 LM, 6500 K

Beneficii produs Gama larga de optiuni de design datorita benzilor LED flexibile si lungi de 50 m Montare usoara pe numeroase suprafete netede datorita benzii autoadezive Flexibilitate maxima datorita gamei largi de accesorii cu protectie integrata la supracurent (3,15 A) Conexiune simpla datorita cablurilor integrate cu conectori cu blocare rapida Potrivit pentru utilizare in conditii de umezeala datorita tipului de protectie ridicat Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Industrie si santiere de constructii Birouri, puncte de desfacere pentru vanzarea cu amanuntul si sali de conferinte Iluminat arhitectural Iluminare decorativa Caracteristici produs Alimentare directa de la retea 220-240V CA Banda LED flexibila si decupabila Cea mai mica unitate care se poate decupa: 100 mm Durata de viata (L70/B50): pana la 50.000 h la Ta: 45 °C Flux luminos: 1300 lm/m Banda LED precablata cu conector de blocare rapida de 200 mm lungime pentru conexiune la retea de 220-240 V CA Tip de protectie: IP66 Echipamente / Accesorii Sunt disponibili conectori pentru mai multe optiuni de montare Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reseaua inainte de instalare. Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. Do not open or cut the rope light. WARNING – this rope light must not be used without all gaskets being in place. DATE ELECTRICE

Putere nominala 550,00 W 1)
Putere constructie 12.00 W 1)
Putere nominala pe metru 12 W 2)
Tensiune nominala 220...240 V
Tip de curent CA/CC
Curent nominal 2400 mA 3)
soc de curent la anclansare 12 A
Frecventa retea 50/60 Hz
Factor de putere ? > 0,90

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 3

Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 8

1) W (50 m) c.a.: 550 c.c.: 510

2) W (1 m) c.a.: 12 c.c.: 10

3) mA (50 m) c.a.: 2400 c.c.: 2230

DATE FOTOMETRICE

Eficacitate luminoasă 111 lm/W 1)

Flux luminos 60300 lm 2)

Flux luminos pe metru 1340 lm 3)

Temperatura culorii 6500 K

Indice de redare a culorilor $R_a > 80$

Culoare lumina (denumire) Lumina naturală rece

Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm

1) lm/W: c.a.: 111 c.c.: 143

2) lm (50 m) c.a.: 60300 c.c.: 64350

3) lm (1 m) c.a.: 1340 c.c.: 1430

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 120°

LED MODULE INFORMATION

Număr de LED-uri pe metru 120

Dimensiuni și greutate

Lungime 50000,00 mm

Lungime – unitatea cea mai mică 100 mm

Lungimea cablului 266.000

Latime 12.00 mm

Înălțime 4.50 mm

Greutate produs 69,4 g 1)

1) Greutate produs 50 m 3470,00 g

CULORI ȘI MATERIALE

Culoare produs Transparent

Material corp Silicon

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale $-20...+45^\circ\text{C}$

Interval de temperatură la funcționare $-20...+45^\circ\text{C}$

Umiditate relativă permisă pe durata funcționării $0...93\%$

Durată de viață

Durată nominală de viață a lampii 50000 h

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observație cu privire la produs Potrivit pentru intrare c.c. numai în combinație cu UNITATE LED - DR P 500 W 220-240 V 215 V P ; EAN10 reprezintă o lungime de 1 metru de bandă LED din întreaga rolă de 50 m. Cantitatea minimă de comandă pentru EAN10 este de 50 de bucăți și multiplu de 50.; Disponibil din octombrie 2025

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Nu

Interfață de diminuare a intensității luminoase Nu se poate diminua intensitatea luminoasă

Cea mai mică rază de curbura 30 mm

Autoadeziv Da

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC; DEKRA

Clasă de protecție II

Tip de protecție IP66

Clasă energetică a sursei de lumină continute E

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare $-20...+80^\circ\text{C}$

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 2.924,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-p-ac-1300-865-50m-ip66-550-00-w-60300-lm-6500-k>