



LEDVANCE BAND? LED INTELIGENT? LEDVANCE (OSRAM) LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB, 480,00 W, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Design subtire pentru instalare usoara in locuri inguste Controlati benzile LED DIM, TW sau RGB wireless, fara a fi nevoie de cabluri de control Dispozitiv certificat Zigbee 3.0 pentru integrare in orice sistem de control Zigbee terata parte Combinati RGB si TW independent pe o singura unitate de control Integrati benzi LED in fiecare proiect Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES ZIGBEE si DIRECT EASY Zone de utilizare Iluminat in sfera Iluminat arhitectural Iluminare generala Hoteluri Birouri Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Dispozitiv de control certificat Zigbee 3.0 pentru benzi LED 5 canale pentru DIM, TW sau RGB si TW Control Protectie la supratemperatura Este posibila o putere mare pe canal de pana la 96 W Tensiune de intrare 12...24 V Este posibila punerea in functiune directa prin Bluetooth Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE

Putere nominala 480,00 W

Putere nominala de iesire 480 W 1)

Tensiune nominala 12...24 V

CC tensiune de intrare 12...24 V

Tip de curent CC

Curent nominal 20 A

Frecventa retea 50/60 Hz

Distorsiune armonica totala < 20 %

Factor de putere ? > 0,9

1) Legat de intrarea de 24 V

Dimensiuni si greutate

Lungime 145,00 mm

Latime 47,00 mm

inaltime 16,00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Lungimea de pregătire a cablului, partea de intrare 6...7 mm

Greutate produs 79,00 g

CULORI și MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+50 °C

Temperatura maximă în punctul de probă tc 75 °C

Interval de temperatură la funcționare -20...+50 °C

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Număr de ieșiri de control 5

Punerea în funcțiune a aplicației DIRECT EASY; VIVARES

Funcție adăugată VIVARES

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Da

Interfață de diminuare a intensității luminoase Zigbee Direct; IoT

Protecție la supraincercare Nu

CERTIFICATE și STANDARDE

Standarde CE; ROHS; REACH; UKCA

Clasă de protecție III

Tip de protecție IP20

Clasă de eficiență energetică None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare -20...+80 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Da

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice Lead (7439-92-1)

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 435,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-inteligenta-ledvance-osram-led-strip-control-direct-tw-rgb-zb-480-00-w-ip20-dimabil>