Image not found or type



LEDVANCE BAND? LED INTELIGENT? LEDVANCE (OSRAM) LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB, 480,00 W, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Design subtire pentru instalare usoara in locuri inguste Controlati benzile LED DIM, TW sau RGB wireless, fara a fi nevoie de cabluri de control Dispozitiv certificat Zigbee 3.0 pentru integrare in orice sistem de control Zigbee terta parte Combinati RGB si TW independent pe o singura unitate de control Integrati benzi LED in fiecare proiect Compatibil cu sistemul de gestionare a luminii LEDVANCE VIVARES ZIGBEE si DIRECT EASY Zone de utilizare Iluminat in scafa Iluminat arhitectural Iluminare generala Hoteluri Birouri Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Dispozitiv de control certificat Zigbee 3.0 pentru benzi LED 5 canale pentru DIM, TW sau RGB si TW Control Protectie la supratemperatura Este posibila o putere mare pe canal de pana la 96 W Tensiune de intrare 12...24 V Este posibila punerea in functiune directa prin Bluetooth Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 480,00 W
Putere nominala de iesire 480 W 1)
Tensiune nominala 12…24 V
CC tensiune de intrare 12…24 V
Tip de curent CC
Curent nominal 20 A
Frecventa retea 50/60 Hz
Distorsiune armonica totala < 20 %
Factor de putere ? > 0,9
1) Legat de intrarea de 24 V
Dimensiuni si greutate
Lungime 145,00 mm
Latime 47.00 mm
inaltime 16.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…7 mm
Greutate produs 79,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+50 °C
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Numar de iesiri de control 5
Punerea in functiune a aplicatiei DIRECT EASY; VIVARES
Functie adaugata VIVARES
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Zigbee Direct; IoT
Protectie la supraincarcare Nu
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; ROHS; REACH; UKCA
Clasa de protectie III
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 434,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-inteligenta-ledvance-osram-led-strip-control-direct-tw-rgb-zb-480-00-w-ip20-dimabil