Image not found or type



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) MANUAL CONTROL UNIT GROUP DALI-2 TW, 100-240 V, IP20

Beneficii produs Acces facil in controlul iluminatului DALI Creare flexibila a pana la 4 grupuri de iluminat controlabile individual si 4 scene fara aplicatii sau software suplimentare Functionare cu alimentare la retea (mod activ) sau DALI (mod pasiv). Setari individuale prin intermediul comenzii rotative integrate Compatibil cu detectoarele de miscare standard Capac din sticla de inalta calitate Orientare reglabila si iluminare functionala in jurul butonului rotativ Garantie de sistem de 7 ani in combinatie cu luminile LEDVANCE DALI, fara inregistrare Cadru optional de montare aparenta disponibil Zone de utilizare Camere cu pana la 4 intrari/iesiri Sali de sedinte si de conferinte Baruri, restaurante Camere de hotel Caracteristici produs Dispozitiv de control DALI-2 pentru instalare in cutii de distributie standard Numar de lumini DALI per unitate de control: pana la 25 Buton rotativ si capac de sticla tactil pentru controlul manual al luminii Functii de control al luminii: PORNIT/OPRIT, REGLAREA INTENSITatII, SCENE, GRUPURI, ALB REGLABIL Se pot conecta pana la 4 dispozitive de control in paralel pentru a configura mai multe puncte de control Sincronizare automata intre punctele de control Echipamente / Accesorii Cadru cu montare aparenta Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reteaua inainte de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems DATE ELECTRICE
Putere nominala 2,70 W
Tensiune nominala 100…240 V
Tip de curent AC
Input current 42 mA
Curent nominal de iesire 65 mA
Frecventa retea 50…60 Hz
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1000 V
Dimensiuni si greutate
Lungime 86,00 mm
Latime 86.00 mm
inaltime 56.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5…1.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6…7 mm
Greutate produs 176,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -25…+50 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 60 °C
Interval de temperatura la functionare -25…+50 °C
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 30000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Available from June 2026
Numar de iesiri de control 1
Numar de senzori conectabili (doar senzori cu contact de comutare de la retea) 16
Numar maxim de unitati conectate 25
Punerea in functiune a aplicatiei Gata de utilizare
Aplicatia instrument de control al luminii Nu
Grupuri 1
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %
Protectie la scurtcircuit Reversibil
Tip de instalare Integrat in cutie de dispozitiv cu montare la nivel
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC
Standarde CE; UKCA; EAC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 400,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-manual-control-unit-group-dali-2-tw-100-240-v-ip20