



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR DS-V 42/220-240/1150 PL COMP1260, 42 W, 220-240 V, 195 MA, IP20

Beneficii produs Foarte versatil datorita iesirii mA selectabile (driver de 30 W, 42 W) Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Nivel ridicat al eficientei si al fiabilitatii Cablare de trecere posibila Pentru sectiuni transversale ale cablului de pana la 3 x 1,5 mm Zone de utilizare Potrivit pentru utilizare cu PANEL COMPACT 26 W, 30 W sau 42 W Caracteristici produs Disponibil in versiuni de 26 W, 30 W si 42 W Clasa de protectie: II Tip de protectie: IP20 Tensiune de alimentare: 220...240 V Frecventa de functionare: 50/60 Hz Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 42 W / 32,0 W / 28 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50/60 Hz

Curent nominal 195mA/ 150mA/ 130 mA

soc de curent la anclansare 0.195 A

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 21

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 27

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala 20 %

Clasa de protectie II

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 1 kV

Dimensiuni si greutate

Lungime 175,00 mm

inaltime 30,00 mm

Latime 55,00 mm

Greutate produs 130,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Numar RAL RAL9003

Material corp Policarbonat (PC)

APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -10...+45 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 100000

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent nominal de iesire 1150 mA; 900 mA; 750 mA

Durata de viata ECG 100000 h

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; CB; UKCA; EAC

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Additional info can be provided per individual request

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 115,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-ds-v-42-220-240-1150-pl-comp1260-42-w-220-240-v-195-ma-ip20>