



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PL CMFT 600 P 22 W 830 U19, 3740 LM, 3000 K, IP50, 90°

Beneficii produs Energy savings thanks to high system efficacy: up to 175 lm/W and 3850 lm inalta consistenta a culorii cu SDCM 3 Versiuni cu stralucire redusa (U19) disponibile pentru aplicatii de birou Driver extern pentru flexibilitate extinsa si instalare usoara Racordare electrica fara scule datorita conectorului cu buton de comanda Este posibil cablajul de trecere, cu cutie de racordare inclusa Este posibil iluminat de emergenta descentralizat cu unitatea de conversie de urgenta LEDVANCE disponibila separat Zone de utilizare Adekvat pentru sistemele de plafon incastat cu dimensiunea retelei de 600 x 600 mm inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastate cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinte Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Caracteristici produs Lifetime (L80/B10): 100,000 h (at 25 °C), (L90/B10): 60,000 h (at 25 °C) Regleta de borne cu 5 poli, sectiune transversala a cablului de 5 x 2,5 mm² Cadru din aluminiu extrudat, carcasa de metal Dispozitiv de difuzie din polistiren Variante corp de iluminat cu driver IoT-ready DALI-2 disponibile Tip de protectie: IP50 (corp de iluminat panou), IP20 (driver) Echipamente / Accesorii Sunt disponibile accesorii pentru cateva optiuni de montare Cutie de racordare cu borna cu 5 poli inclusa Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Suporturi de siguranta incluse Dispozitiv extern de control inclus Potrivit pentru utilizarea cu unitate separata de conversie de urgenta Driver de schimb disponibil separat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 22,00 W
Tensiune nominala 220...240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 105,000 mA
soc de curent la anclansare 24 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 90 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 27

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctoare C10 A 22
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 35
Factor de putere $\geq 0,90$
Distorsiune armonica totala $< 20 \%$
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 3740 lm
Eficacitate luminoasa 170 lm/W
Temperatura culorii 3000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Indice de redare a culorilor $R_a > 80$
Abatere standard a asocierii culorilor $< 3 \text{ sdc}$
Nivel scazut al lăcării Da
Parametru lăcării (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 RG0
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62471 RG0
Unghiul fasciculului 90°
Clasificare uniformizată pentru reflexie (UGR) < 19
Dimensiuni și greutate
Lungime 595,00 mm
Înălțime 34,00 mm
Lățime 595,00 mm
Greutate produs 1730,00 g
MATERIALE ȘI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Număr RAL RAL 9003
Material corp Aluminiu
Material de acoperire Polistiren (PS)
Material de suprafață emitor de lumină Polistiren
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Conținut de mercur 0.0 mg
APLICARE ȘI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale $-10...+45^\circ\text{C}$
Interval de temperatură la depozitare $-20...+70^\circ\text{C}$
Tipul racordului Bornă fără șurub, 3-POLI (L, N, PE)
Tip de protecție IP50/IP20
Clasă de protecție IK (rezistentă la socuri) IK02
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Nu
Tip de montare încadrat/Suspendat/Ăparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Lungime de montare 575 mm
Lățime de montare 575 mm
Adâncime de montare 50 mm
Reglabil Nu
Cu sursă de lumină Da
Sursă de lumină înlocuibilă Da
Durată de viață
Durată de viață L70/B50 la 25°C 100000 h 1)
Durată de viață L80/B10 la 25°C 100000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 60000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 550 mA

ECG - Curent de undulatie la iesire < 5 %

ECG - Lungime 142 mm

ECG - Latime 49 mm

ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 31 mm

Dispozitiv de control recomandat DR DS-P-22/220-240/550 PL CMFT

ILUMINAT DE URGENTA

Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL optionala (baterie si controler) pentru functionare descentralizata, disponibila separat

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic

Putere in mod de functionare regim urgenta 4 W

Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 650 lm

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; UKCA; EAC; ENEC

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

Modul LED inlocuibil Exclusiv de un profesionist

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observatie cu privire la produs Available from September 2026

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 231,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-pl-cmft-600-p-22-w-830-u19-3740-lm-3000-k-ip50-90deg>